

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 23:51

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/digimig-210-lcd-double-pulse-p-1101.html>



Sherman DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE Synergia + przyłbica V7a gratis

Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 747,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7812698
Kod EAN	5903686617720
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE

Synergiczna spawarka ze sterowaniem cyfrowym DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych.



Synergiczna spawarka ze sterowaniem cyfrowym **DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE** służy do spawania ręcznego stali i

metali kolorowych. Stosowane może być również do **lutowania** cienkich blach ocynkowanych.

Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** (z zajarzaniem łuku przez potarcie), oraz **MIG/MAG**. Metoda **MIG/MAG** może być stosowana w trybie manualnym oraz **synergicznym**, upraszczającym jego obsługę. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą **MIG** z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Wykorzystanie **pulsu** lub **podwójnego puls** umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności.

Zastosowanie w spawarce dopracowanych ustawień synergicznych dla stali węglowej, nierdzewnej oraz stopów aluminium i miedzi pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą **MMA** można regulować funkcje **HOT START**, **ARC FORCE** oraz wyłączać **VRD**. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Dzięki zastosowaniu funkcji **Fan Stop** wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

Spawarka fabrycznie skonfigurowana jest do spawania aluminium.

W komplecie znajdują się także uchwyt MIG, przewód masowy, przewód elektrodowy, dodatkowa rolka do stali, wkład stalowy i teflonowy.

Spawarka MIG/MAG jednofazowa Sherman DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE - dane techniczne:

- Metody spawania **lutowanie, MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC**
- Napięcie zasilania [V] **AC 230**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **200**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **200**
- Max prąd spawania MIG/MAG [A] **200**
- Cykl pracy MMA [%] **30**
- Cykl pracy TIG [%] **30**
- Cykl pracy MIG/MAG [%] **30**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **64**
- Prędkość podawania drutu [m/min] **2 - 12,8**
- Prędkość dojazdowa podajnika **3 - 6**
- Napięcie spawania MIG [V] **15,5 - 24**
- Korekcja napięcia spawania **-5 - +5**
- Powyptyw gazu MIG [s] **0,1-2**
- Częstotliwość pulsów MIG [Hz] **1-2,5**
- Szerokość pulsów MIG [%] **20-80**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **8,5**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **8,5**
- Max pobór mocy MIG/MAG [kVA] **8,5**
- Max pobór prądu MMA [A] **45**
- Max pobór prądu TIG [A] **29**
- Max pobór prądu MIG/MAG [A] **39**
- Śr. szpuli z drutem Ø [mm] **200**
- Typ podajnika **2RA**
- Wymiary rolki [mm] **30x22x10 2RA**
- Główna metoda **MIG/MAG**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Fan Stop, Hot Start, Mikrokontroler (MCU), Opcja Spool Gun, Podajnik 2-rolkowy, Podwójny Puls, Powyptyw gazu MIG, Prędkość dojazdowa podajnika, Puls MIG, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie cyfrowe, Ustawienia manualne, Ustawienia synergiczne, VRD, Wybór elektrody, Wyświetlacz LCD**
- Zabezpieczenie sieci [A] **25**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Waga [kg] **13,3**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **49 x 21 x 33**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE - źródło prądu spawania

-
- Uchwyt spawalniczy TW-15 3m
 - Przewód elektrodowy
 - Przewód masowy
 - Wkład stalowy powlekany niebieski 3 m,
 - Wkład teflonowy czarny
 - przyłbica V7a
 - Instrukcja obsługi

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

