Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:00

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/esab-handy-plasma-35-ciecie-12mm-p-920.html



Esab Handy Plasma 35 (cięcie 12mm)

Cena brutto	**4 463,00 zł**
Cena netto	**3 628,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0559160135**
Producent	**Spawarki Esab z rabatem -42%**
ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>	**Tel. 793 08 40 41** e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Handy Plasma 35 to lekkie i przenośne (w ręku) źródło prądu do cięcia plazmowego z jednofazowym zasilaczem 220/230 V, 50/60 Hz.

Bardzo proste w obsłudze urządzenie z kolorowym panelem LCD i pełną regulacją za pomocą pojedynczego pokrętła. Brak konieczności regulacji gazu, ponieważ urządzenie automatycznie wykrywa ciśnienie wlotowe i wylotowe. Automatyczny system usuwa gaz po zakończeniu cięcia, co przekłada się na wydłużenie żywotności materiałów spawalniczych.
Zalecana grubość cięcia = 8 mm Maksymalna grubość cięcia = 12 mm

Zalety:
■ Lekkie i przenośne urządzenie o masie zaledwie 13,5 kg (z uchwytem)
■Prosty w obsłudze kolorowy panel LCD o przekątnej 2,8 cala i pełna regulacja za pomocą pojedynczego pokrętła
■ Funkcja spustu 2T/4T uchwytu
■ Blokada spustu w celu maksymalizacji bezpieczeństwa
■ Funkcje cięcia krat lub płyt
■ W zestawie uchwyt
■ Dwa lata gwarancji na źródło prądu i trzy miesiące na uchwyt



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły:

- Przecinarka plazmowa Esab Handy Plasma 35
- Uchwyt tnący oryginalny HD 60 długości 5 m
- Przewód masowy 5m
- Zestaw części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego
- Filtr powietrza z regulatorem ciśnienia
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:
Napięcie pierwotne 230 V ± 10%, jednofazowe, 50/60 Hz
Moc znamionowa 8 kVA
Cykl pracy 35 A w 35%
Ciśnienie powietrza 7,3 bar
Przepływ powietrza 110 l/min
Ciśnienie powietrza w uchwycie 4,6 bar
Klasa ochrony IP21C
Znak certyfikacji CE
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 415 x 176 x 324 mm
Masa z uchwytem 13,5 kg

Karta katalogowa producenta.pdf



