

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 22:00

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/esab-handy-plasma-45-ciecie-16mm-p-919.html>



Esab Handy Plasma 45 (cięcie 16mm)

Cena brutto	4 919,00 zł
Cena netto	3 999,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0559160145
Producent	Spawarki Esab z rabatem -44%

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41

e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Handy Plasma 45 to lekkie i przenośne (w ręku) źródło prądu do cięcia plazmowego z jednofazowym zasilaczem 220/230 V, 50/60 Hz.

Bardzo proste w obsłudze urządzenie z kolorowym panelem LCD i pełną regulacją za pomocą pojedynczego pokręćła. Brak konieczności regulacji gazu, ponieważ urządzenie automatycznie wykrywa ciśnienie wlotowe i wylotowe. Automatyczny system usuwa gaz po zakończeniu cięcia, co przekłada się na wydłużenie żywotności materiałów spawalniczych.

Zalecana grubość cięcia = 10 mm Maksymalna grubość cięcia = 16 mm

Zalety:

- Lekkie i przenośne urządzenie o masie zaledwie 13,5 kg (z uchwytem)
- Prosty w obsłudze kolorowy panel LCD o przekątnej 2,8 cala i pełna regulacja za pomocą pojedynczego pokręćła
- Funkcja spustu 2T/4T uchwytu
- Blokada spustu w celu maksymalizacji bezpieczeństwa
- Funkcje cięcia krat lub płyt
- W zestawie uchwyt
- Dwa lata gwarancji na źródło prądu i trzy miesiące na uchwyt

Znalazłeś niższą cenę od naszej?

MY DAMY CI LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły:

- Przecinarka plazmowa Esab Handy Plasma 45
- Uchwyt tnący oryginalny HD 60 długości 5 m
- Przewód masowy 5m
- Zestaw części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego
- Filtr powietrza z regulatorem ciśnienia
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

Napięcie pierwotne 230 V $\pm$ 10%, jednofazowe, 50/60 Hz

Moc znamionowa 9 kVA

Cykl pracy 45 A w 35%

Ciśnienie powietrza 7,3 bar

Przepływ powietrza 110 l/min

Ciśnienie powietrza w uchwycie 4,6 bar

Klasa ochrony IP21C

Znak certyfikacji CE

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 415 x 176 x 324 mm

Masa z uchwytem 13,5 kg

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:



Dane i opis szczegółowy produktu:

