

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/kemppi-mastertig-235-acdc-puls-lcd-chlodzony-ciecza-p-885.html>



Kemppi MASTERTIG 235 AC/DC GM Puls LCD (chłodzony cieczą)

Cena brutto	20 521,00 zł
Cena netto	16 683,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT235ACDC W
Producent	Spawarki Kemppi z rabatem -32%
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Kemppi MASTERTIG 235 AC/DC z chłodnicą cieczy MasterTig MV

to najnowszej generacji spawarka do spawania metodą TIG prądem przemiennym AC i stałym DC. MasterTig 235 AC/DC z chłodnicą czyli pakietem wodnym to następca słynnej i niezawodnej spawarki Kemppi 2300 AC/DC chłodzonej cieczą. Spawarka z pakietem wodnym MasterTig 235 AC/DC wyznacza niespotykane dotąd standardy w zakresie jakości, wszechstronności i wydajności energetycznej spawania. Zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach i najbardziej wymagających aplikacjach, urządzenia MasterTig oferują szeroki wybór wariantów mocy w zależności od wybranego modelu 230 A, 300 A, 400 A i 500 A. Modułowa konstrukcja pozwala na skonfigurowanie zestawu, który najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom klienta, w tym alternatywnych paneli sterowania, bezprzewodowych zdalnych sterowań i podwozia. Stylowe, praktyczne i wytrzymałe urządzenie MasterTig nie jest wrażliwe na uderzenia oraz jest odporne na trudy codziennego spawania w najbardziej wymagającym środowisku. Spawarka MasterTig 235 AC/DC charakteryzuje się małą masą i kompaktowymi wymiarami, jest wykonane z wytrzymałego, formowanego wtryskowo tworzywa sztucznego dodatkowo wzmocnionego za pomocą specjalnych mostków udarowych, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem w warsztacie i w terenie.



Spawarka TIG AC/DC MasterTig 235 AC/DC - funkcje wspomagania spawania:

- **WELD ASSIST** w niespotykany dotąd sposób pozwala na automatyczny dobór odpowiednich parametrów spawania już za pierwszym razem. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie — wybrać spawany materiał, jego grubość, typ i położenie złącza — a funkcja asystenta spawania dobierze i ustawi optymalne parametry, wskazując każdemu spawaczowi drogę do jakościowego i wydajnego wykonania zadania. Weld Assist wyświetla również zalecenia dotyczące średnicy elektrody, drutu elektrodowego, przepływu gazu, rodzaju rowka, kształtu ściegu i szybkości spawania. Idealnie nadaje się do tworzenia pWPS.
- **FUNKCJA PODWÓJNEGO IMPULSU** Funkcja podwójnego impulsu polega na zastosowaniu naprzemiennych cykli impulsów, co zwiększa prędkość spawania o 30% przy jednoczesnej redukcji ilości wprowadzonego ciepła o 20%. Funkcja podwójnego impulsu, która zapewnia mniejszy poziom odkształceń i obniża koszty spawania, idealnie nadaje się do spawania ręcznego prądem stałym oraz do zastosowań zmechanizowanych i gwarantuje doskonały wygląd spoiny.
- **FUNKCJA MICROTACK** to funkcja szybkiego i dokładnego szczipienia TIG prądem stałym i prądem przemiennym. Doskonale nadaje się do wielokrotnego, powtarzalnego szczipienia cienkich blach, gdzie niezmienny i kontrolowany wygląd ma kluczowe znaczenie. Funkcja MicroTack może być ustawiana w zakresie od 1 do 5 powtórzeń cykli impulsów lub pracować w trybie ciągłym. Prąd spawania jest ustawiany niezależnie, a czas trwania cyklu łuku można wybierać w zakresie od 1 do 200 ms. Precyzyjne szczipienie przy minimalnej ilości wprowadzanego ciepła. Idealne rozwiązanie.
- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.
- **ITEC** to zaawansowana technologia zapewniająca niezawodne zajarzenie łuku. Jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania długich uchwytych podczas prac w terenie, precyzyjnego spawania cienkich materiałów oraz w zastosowaniach niskoprądowych — pozwala ustawić zmienną energię iskry inicjującej łuk.
- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.
- **OPTIMA AC** to zmodyfikowany kształt przebiegu prądu przemiennego TIG, który łączy w sobie to, co najlepsze z tradycyjnych sinusoidalnych i prostokątnych przebiegów — oraz dodaje odrobinę magii dla optymalnego spawania prądem przemiennym. W zależności od zastosowania można wybrać przebieg sinusoidalny, prostokątny lub wyciszony: Optima AC.
- **ZEGAR CZASU SPAWANIA** w MasterTig jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru całkowitych cykli spawania i zapisów danych spawalniczych, a jego zerowanie jest proste i szybkie, co umożliwia rejestrowanie i porównywanie czasów spawania w różnych zadaniach.
- **KANAŁY PAMIĘCI** Kolorowy panel sterowania TFT MTP35X oferuje 99 kanałów pamięci dla każdego z procesów spawania do zapisania najlepszych parametrów lub wartości WPS. W razie potrzeby kanały pamięci można kopiować oraz usuwać i aktualizować. Wszystko to można robić szybko i łatwo.



Spawarka jednofazowa MasterTig 235 AC/DC - zalety:

- Asystent spawania pomaga spawaczowi precyzyjnie i wydajnie spawać, proponując najlepsze parametry dla różnych zastosowań spawalniczych
- Szereg przydatnych funkcji wspomagających proces spawania TIG
- Łatwe, szybkie i wygodne uzupełnianie płynu chłodzącego oraz czyszczenie
- Podwozia urządzeń MasterTig umożliwiają instalowanie butli z poziomu podłogi, co eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich ładunków
- Kompatybilność z uchwytami Kemppe Flexilite. Uchwyty Flexilite TX wyposażone są w wytrzymałe, elastyczne, formowane rękojeści zapewniające większy komfort i mniejsze zmęczenie spawaczy. Guma silikonowa zapewnia pewny chwyt, a innowacyjna konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka, co pozwala skupić się na wykonaniu idealnej spoiny.
- Możliwość podłączenia sterownika nożnego i ręcznego
- Opcjonalna możliwość połączenia sprzętu z WeldEye usługą w chmurze
- Do wyboru są tradycyjne panele sterowania z przyciskami dotykowymi lub system sterowania z pełnokolorowym, 7-calowym ekranem TFT, umożliwiające łatwe, szybkie i precyzyjne ustawianie parametrów. Panel 7-calowego wyświetlacza TFT, chroniony jest pancerną płytą o grubości 3 mm, dzięki czemu jest odporny zarówno na uderzenia, jak i zadrapania.

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT JAKI MAMY DLA SWOICH KLIENTÓW W TYM MIESIĄCU :)

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Kemppi:

- MASTERTIG 235 AC/DC z pulsem źródło prądu spawania
- Chłodnica Mastertig MV
- Kolorowy panel sterowania TFT MTP35X
- Przewód masowy 5m
- Przewód gazowy 2m
- Kabel sieciowy 3,3m
- Uchwyt Kemppi TIG - opcja do wyboru

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **230A/40% , 200A/60% , 170A/100%**

Zasilanie (V): **230V**

Zabezpieczenie sieci (A): **16A**

Zakres regulacji prądu: **płynny**

Waga (kg): **19**

Typ spawarki: **inwerterowa**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty TIG chłodzone Kemppi: Bez uchwytu spawalniczego , Uchwyt Kemppi TX 255 WS 4 metrowy z szyjką S (+ 1 702,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 255 WS 8 metrowy z szyjką S (+ 2 000,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 255 WS 16 metrowy z szyjką S (+ 2 708,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:



Dane i opis szczegółowy produktu:

