Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:04

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/kemppi-mastertig-235-acdc-puls-lcd-p-884.html



Kemppi MASTERTIG 235 AC/DC GM Puls LCD

Cena brutto	**17 042,00 zł**
Cena netto	**13 855,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MT235ACDCGM**
Producent	**Spawarki Kemppi z rabatem -32%**
Wysyłka po wpłacie na konto	**GRATIS**

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Kemppi MASTERTIG 235 AC/DC Puls

to najnowszej generacji urządzenie do spawania metodą TIG prądem przemiennym AC i stałym DC. MasterTig 235 AC/DC to następca słynnego i niezawodnego modelu Kemppi 2300 AC/DC, który wyznaczył niespotykane dotąd standardy w zakresie jakości, wszechstronności i wydajności energetycznej spawania. Zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach i najbardziej wymagających aplikacjach, urządzenia MasterTig oferują szeroki wybór wariantów mocy w w zależności od wybranego modelu 230 A, 300 A, 400 A i 500 A. Modułowa konstrukcja pozwala na skonfigurowanie zestawu, który najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom klienta, w tym alternatywnych paneli sterowania, bezprzewodowych zdalnych sterowań i podwozia. Stylowe, praktyczne i wytrzymałe urządzenie MasterTig nie jest wrażliwe na uderzenia oraz jest odporne na trudy codziennego spawania w najbardziej wymagającym środowisku. Spawarka MasterTig 235 AC/DC charakteryzuje się małą masą i kompaktowymi wymiarami, jest wykonane z wytrzymałego, formowanego wtryskowo tworzywa sztucznego dodatkowo wzmocnionego za pomocą specjalnych mostków udarowych, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem w warsztacie i w terenie.



Spawarka MasterTig 235 AC/DC Puls - zalety:

- Asystent spawania pomaga spawaczowi precyzyjnie i wydajnie spawać, proponując najlepsze parametry dla różnych zastosowań spawalniczych
- Szereg przydatnych funkcji wspomagających proces spawania TIG
- Łatwe, szybkie i wygodne uzupełnianie płynu chłodzącego oraz czyszczenie
- Podwozia urządzeń MasterTig umożliwiają instalowanie butli z poziomu podłogi, co eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich ładunków
- Kompatybilność z uchwytami Kemppi Flexilite. Uchwyty Flexlite TX wyposażone są w wytrzymałe, elastyczne, formowane rękojeści zapewniające większy komfort i mniejsze zmęczenie spawaczy. Guma silikonowa zapewnia pewny chwyt, a innowacyjna konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka, co pozwala skupić się na wykonaniu idealnej spoiny.
- Możliwość podłączenia sterownika nożnego i ręcznego
- Opcjonalna możliwość połączenia sprzętu z WekdEye usługą w chmurze
- Do wyboru są tradycyjne panele sterowania z przyciskami dotykowymi lub system sterowania z pełnokolorowym, 7-calowym ekranem TFT, umożliwiające łatwe, szybkie i precyzyjne ustawianie parametrów.
  Panel 7-calowego wyświetlacza TFT, chroniony jest pancerną płytą o grubości 3 mm, dzięki czemu jest odporny zarówno na uderzenia, jak i zadrapania.



Spawarka inwertorowa MasterTig 235 AC/DC - funkcje wspomagające:

- **WELD ASSIST** w niespotykany dotąd sposób pozwala na automatyczny dobór odpowiednich parametrów spawania już za pierwszym razem. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie — wybrać spawany materiał, jego grubość, typ i położenie złącza— a funkcja asystenta spawania dobierze i ustawi optymalne parametry, wskazując każdemu spawaczowi drogę do jakościowego i wydajnego wykonania zadania. Weld Assist wyświetla również zalecenia dotyczące średnicy elektrody, drutu elektrodowego, przepływu gazu, rodzaju rowka, kształtu ściegu i szybkości spawania. Idealnie nadaje się do tworzenia pWPS.

- **FUNKCJA PODWÓJNEGO IMPULSU** Funkcja podwójnego impulsu polega na zastosowaniu naprzemiennych cykli impulsów, co zwiększa prędkość spawania o 30% przy jednoczesnej redukcji ilości wprowadzonego ciepła o 20%. Funkcja podwójnego impulsu, która zapewnia mniejszy poziom odkształceń i obniża koszty spawania, idealnie nadaje się do spawania ręcznego prądem stałym oraz do zastosowań zmechanizowanych i gwarantuje doskonały wygląd spoiny.

- **FUNKCJA MICROTACK** to funkcja szybkiego i dokładnego sczepiania TIG prądem stałym i przemiennym. Doskonale nadaje się do wielokrotnego, powtarzalnego sczepiania cienkich blach, gdzie niezmienny i kontrolowany wygląd ma kluczowe znaczenie. Funkcja MicroTack może być ustawiana w zakresie od 1 do 5 powtórzeń cykli impulsów lub pracować w trybie ciągłym. Prąd spawania jest ustawiany niezależnie, a czas trwania cyklu łuku można wybierać w zakresie od 1 do 200 ms. Precyzyjne sczepianie przy minimalnej ilości wprowadzanego ciepła. Idealne rozwiązanie.

- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.

- **ITEC** to zaawansowana technologia zapewniająca niezawodne zajarzenie łuku. Jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania długich uchwytów podczas prac w terenie, precyzyjnego spawania cienkich materiałów oraz w zastosowaniach niskoprądowych — pozwala ustawić zmienną energię iskry inicjującej łuk.

- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.

- **OPTIMA AC** to zmodyfikowany kształt przebiegu prądu przemiennego TIG, który łączy w sobie to, co najlepsze z tradycyjnych sinusoidalnych i prostokątnych przebiegów — oraz dodaje odrobinę magii dla optymalnego spawania prądem przemiennym. W zależności od zastosowania można wybrać przebieg sinusoidalny, prostokątny lub wyciszony: Optima AC.

- **ZEGAR CZASU SPAWANIA** w MasterTig jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru całkowitych cykli spawania i zapisów danych spawalniczych, a jego zerowanie jest proste i szybkie, co umożliwia rejestrowanie i porównywanie czasów spawania w różnych zadaniach.

- **KANAŁY PAMIĘCI** Kolorowy panel sterowania TFT MTP35X oferuje 99 kanałów pamięci dla każdego z procesów spawania do zapisania najlepszych parametrów lub wartości WPS. W razie potrzeby kanały pamięci można kopiować oraz usuwać i aktualizować. Wszystko to można robić szybko i łatwo.



ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT JAKI MAMY DLA SWOICH KLIENTÓW W TYM MIESIĄCU :)

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Kemppi:

- MASTERTIG 235 AC/DC z pulsem źródło prądu spawania
- Kolorowy panel sterowania TFT MTP35X
- Przewód masowy 5m
- Przewód gazowy 2m
- Kabel sieciowy 3,3m
- Uchwyt Kemppi TIG - opcja do wyboru

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **230A/40% , 200A/60% , 170A/100%**
Zasilanie (V): **230V**
Zabezpieczenie sieci (A): **16A**
Zakres regulacji prądu: **płynny**
Waga (kg): **19**
Typ spawarki: **inwerterowa**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty TIG Kemppi: Bez uchwytu TIG , Uchwyt Kemppi TX 225 G 4 metrowy (+ 1 159,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 225 G 8 metrowy (+ 1 529,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 225 G 16 metrowy (+ 1 926,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf



