

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/kemppi-mastertig-325-dc-puls-panel-tft-p-888.html>

Kemppi MASTERTIG 325 DC Puls panel TFT

Cena brutto	17 854,00 zł
Cena netto	14 515,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT325DC
Producent	Spawarki Kemppi z rabatem -32%
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

Spawarka trójfazowa Kemppi MASTERTIG 325 DC

to najnowszej generacji spawarka do spawania metodą TIG prądem stałym DC. MasterTig 325 DC to następca słynnego i niezawodnego modelu Kemppi MasteTig MLS 3000 DC, który wyznaczył niespotykane dotąd standardy w zakresie jakości, wszechstronności i wydajności energetycznej spawania. Zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach i najbardziej wymagających aplikacjach, urządzenia MasterTig oferują szeroki wybór wariantów mocy w zależności od wybranego modelu 300 A, 400 A. Spawarka MasterTig 325 DC charakteryzuje się małą masą i kompaktowymi wymiarami, jest wykonana z wytrzymałego, formowanego wtryskowo tworzywa sztucznego dodatkowo wzmocnionego za pomocą specjalnych mostków udarowych, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem w warsztacie i w terenie. Modułowa konstrukcja pozwala na skonfigurowanie zestawu, który najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom klienta, w tym alternatywnych paneli sterowania, bezprzewodowych zdalnych sterowań i podwozia. Stylowe, praktyczne i wytrzymałe urządzenie MasterTig nie jest wrażliwe na uderzenia oraz jest odporne na trudy codziennego spawania w najbardziej wymagającym środowisku.



Spawarka inwertorowa MasterTig 325 AC/DC - zalety:

- Asystent spawania pomaga spawaczowi precyzyjnie i wydajnie spawać, proponując najlepsze parametry dla różnych zastosowań spawalniczych
- Szereg przydatnych funkcji wspomagających proces spawania TIG
- Łatwe, szybkie i wygodne uzupełnianie płynu chłodzącego oraz czyszczenie
- Podwozia urządzeń MasterTig umożliwiają instalowanie butli z poziomą podłogi, co eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich ładunków
- Kompatybilność z uchwytami Kemppi Flexilite
- Możliwość podłączenia sterownika nożnego i ręcznego
- Opcjonalna możliwość połączenia sprzętu z WekdEye usługą w chmurze
- Do wyboru są tradycyjne panele sterowania z przyciskami dotykowymi lub system sterowania z pełnokolorowym, 7-calowym ekranem TFT, umożliwiające łatwe, szybkie i precyzyjne ustawianie parametrów. Panel 7-calowego wyświetlacza TFT, chroniony jest pancerną płytą o grubości 3 mm, dzięki czemu jest odporny zarówno na uderzenia, jak i zadrapania.



Spawarka TIG MasterTig 325DC - funkcje wspomagania spawania:

- **WELD ASSIST** w niespotykany dotąd sposób pozwala na automatyczny dobór odpowiednich parametrów spawania już za pierwszym razem. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie — wybrać spawany materiał, jego grubość, typ i położenie złącza — a funkcja asystenta spawania dobierze i ustawi optymalne parametry, wskazując każdemu spawaczowi drogę do jakościowego i wydajnego wykonania zadania. Weld Assist wyświetla również zalecenia dotyczące średnicy elektrody, drutu elektrodowego, przepływu gazu, rodzaju rowka, kształtu ściegu i szybkości spawania. Idealnie nadaje się do tworzenia pWPS.
- **FUNKCJA PODWÓJNEGO IMPULSU** Funkcja podwójnego impulsu polega na zastosowaniu naprzemiennych cykli impulsów, co zwiększa prędkość spawania o 30% przy jednoczesnej redukcji ilości wprowadzonego ciepła o 20%. Funkcja podwójnego impulsu, która zapewnia mniejszy poziom odkształceń i obniża koszty spawania, idealnie nadaje się do spawania ręcznego prądem stałym oraz do zastosowań zmechanizowanych i gwarantuje doskonały wygląd spoiny.
- **FUNKCJA MICROTACK** to funkcja szybkiego i dokładnego szczipania TIG prądem stałym. Doskonale nadaje się do wielokrotnego, powtarzalnego szczipania cienkich blach, gdzie niezmienny i kontrolowany wygląd ma kluczowe znaczenie. Funkcja MicroTack może być ustawiana w zakresie od 1 do 5 powtórzeń cykli impulsów lub pracować w trybie ciągłym. Prąd spawania jest ustawiany niezależnie, a czas trwania cyklu łuku można wybierać w zakresie od 1 do 200 ms. Precyzyjne szczipanie przy minimalnej ilości wprowadzanego ciepła. Idealne rozwiązanie.
- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.
- **ITEC** to zaawansowana technologia zapewniająca niezawodne zajarzenie łuku. Jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania długich uchwyty podczas prac w terenie, precyzyjnego spawania cienkich materiałów oraz w zastosowaniach niskoprądowych — pozwala ustawić zmienną energię iskry inicjującej łuk.
- **FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO IMPULSU** Łatwa i wygodna; jedyną wartością do ustawienia jest sam prąd spawania. Funkcja automatycznego impulsu idealnie nadaje się do spawania prądem stałym.
- **ZEGAR CZASU SPAWANIA** w MasterTig jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru całkowitych cykli spawania i zapisów danych spawalniczych, a jego zerowanie jest proste i szybkie, co umożliwia rejestrowanie i porównywanie czasów spawania w różnych zadaniach.
- **KANAŁY PAMIĘCI** Kolorowy panel sterowania TFT MTP35X oferuje 99 kanałów pamięci dla każdego z procesów spawania do zapisania najlepszych parametrów lub wartości WPS. W razie potrzeby kanały pamięci można kopiować oraz usuwać i aktualizować. Wszystko to można robić szybko i łatwo.
- **DO WYBORU MAMY UCHWYTY KEMPPi TIG FLEXLITE** Uchwyty Flexlite TX wyposażone są w wytrzymałe, elastyczne, formowane rękojeści zapewniające większy komfort i mniejsze zmęczenie spawaczy. Guma silikonowa zapewnia pewny chwyt, a innowacyjna konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka, co pozwala skupić się na wykonaniu idealnej spoiny.

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT JAKI MAMY DLA SWOICH KLIENTÓW W TYM MIESIĄCU :)

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Kemppi:

- MASTERTIG 325 DC panel TFT z pulsem źródło prądu spawania
- Przewód masowy 5m
- Przewód gazowy 2m
- Kabel sieciowy 5m
- Uchwyt Kemppi TIG - opcja do wyboru

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **300A/40%**

Zasilanie (V): **400V**

Zabezpieczenie sieci (A): **16A**

Zakres regulacji prądu: **płynny**

Waga (kg): **21**

Typ spawarki: **inwerterowa**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty TIG Kemppi: Bez uchwytu TIG , Uchwyt Kemppi TX 225 G 4 metrowy (+ 1 159,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 225 G 8 metrowy (+ 1 529,00 zł), Uchwyt Kemppi TX 225 G 16 metrowy (+ 1 926,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:



Dane i opis szczegółowy produktu:

