

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/lincoln-electric-powertec-425s-podajnik-zew-lf-24m-w-chlodzone-cieczą-p-74.html>



Lincoln Electric Powertec 425S podajnik zew. LF-24M W (chłodzone ciecżą)

Cena brutto	16 735,00 zł
Cena netto	13 605,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	K14062-1A
Producent	Spawarki Lincoln z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Ogromny potencjał, techniczny triumf.



SPAWARKA TRANSFORMATOROWA LINCOLN POWERTEC 425S

jest źródłem prądu stałego o prądzie wyjściowym 420 A w cyklu pracy 40%. W zestawie z podajnikiem LF-24M jest idealny do półautomatycznego, przemysłowego spawania metodą MIG/MAG stali niskowęglowych, stopowych i aluminium.



Półautomat spawalniczy Powertec 425S

w wersji chłodzonej cieczą poprzez dodanie chłodnicy COOLARC® 25. Możliwość doboru najbardziej odpowiedniego urządzenia do danej aplikacji. Zestaw posiada podwozie, uchwyty do przemieszczania, półkę na butlę. Jest dostarczany z 5 m przewodem zasilającym i przewodem masowym z zaciskiem o długości 3 m.



www.spaw-sk.pl

- Doskonałe własności łuku przy spawaniu w mieszankach gazowych i 100 % CO₂.
- Elektroniczny system stabilizacji prędkości podawania drutu. Przełącznik 2/4 takt.
- Wieloskokowa regulacja napięcia łuku umożliwiająca precyzyjny dobór parametrów.
- Dodatkowy dławik zapewnia znakomite własności łuku spawalniczego.
- Wentylator na żądanie (F.A.N.™). Czytelne mierniki cyfrowe A/V. Uzupełnione o rozbudowany zestaw funkcji.
- Duże kółka, uchwyty do przemieszczania i uchwyty do podnoszenia zapewniają pełną mobilność urządzenia.
- Pełny zestaw funkcji: test gazu i drutu, prędkość dojazdowa, spawanie punktowe. Spełnia normy IEC974.



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Lincoln Electric:

- Powertec 425S źródło prądu spawania
- podajnik zewnętrzny LF-24M 4 rolkowy

-
- chłodnica płynu COOLARC 25
 - przewody łączące źródło z podajnikiem 5m
 - Przewód masowy 3m
 - Przewód gazowy 2m
 - Instrukcja obsługi?
 - Gwarancja producenta

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **420A/40% , 345A/60%**

Zasilanie (V): **400V**

Zabezpieczenie sieci (A): **32A**

Zakres regulacji prądu: **skokowy**

Szpula drutu (kg): **15**

Rolki napędu: **4**

Waga (kg): **168**

Typ spawarki: **transformatorowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

