

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-cut-160-cnc-p-880.html>



## Magnum CUT 160 CNC (40mm cięcie)

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 200,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>7 479,67 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>U P CUT 160</b>               |
| Producent        | <b>Spawarki Magnum z rabatem</b> |

### Opis produktu

**Przecinarka plazmowa Magnum CUT-160 CNC** przeznaczona do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi, mosiądzu, miedzi a także żeliwa.

Urządzenie wyposażone jest w palnik umożliwiający cięcie w miejscach trudno dostępnych i we wszystkich możliwych pozycjach. Przecinarka plazmowa CUT 160 posiada bezstykowe zajarzenie łuku oraz łuk pilotujący. Przecinarka może być zastosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych, a także cięcia złomu.

#### Przecinarka wyposażone w zintegrowane gniazdo sterowania CNC.

Urządzenie **MAGNUM CUT-160 CNC** zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory **IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz zmniejszenie zużycia energii. Przecinarka wyposażona jest w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne. Jej zaletą jest niska masa oraz płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość cięcia materiału.

#### DANE TECHNICZNE:

- Prąd cięcia: **30 - 160 [A]**,
- Sprawność: **60 [%]**,
- Zasilanie: **400 V / 50 [Hz]**,
- Zabezpieczenie zasilania: **25 [A] / C**,
- Zajarzanie łuku: **bezstykowe HF**
- Przybliżona grubość cięcia dla stali konstrukcyjnej: rozdzielające **max. 40 mm**, jakościowe **max. 35 mm**,
- Wymagane ciśnienie powietrza: **5 [bar]**,
- Pobór powietrza: **210 [l/min]**,
- Zabezpieczenie obudowy: **IP21S**,
- Chłodzenie: **powietrzem - wentylator**,
- Napięcie biegu jałowego: **288 [V]**,
- Waga netto: **50 [kg]**.

#### ZESTAW ZAWIERA:

- Przecinarkę plazmową
- Uchwyt do cięcia plazmą LT-141 (A-141),
- Przewód powietrzny,
- Przewód masowy z zaciskiem.
- Filtro-reduktor,
- Instrukcja obsługi.

### Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:



