

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-cut-40-12mm-ciecie-p-687.html>



Magnum CUT 40 WP (12mm cięcie)

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U P CUT 40 WP
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Przecinarki plazmowe **CUT 40** przeznaczone są do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także żeliwa. Urządzenia te gotowe są do natychmiastowej pracy. Specjalne wyposażenie palnika umożliwia cięcie w...

miejscach trudnodostępnych i we wszystkich możliwych pozycjach. Urządzenie CUT 40 bazuje na 60% sprawności spawania czyli przemysłowej. Urządzenie może być zastosowane w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych, a także do cięcia złomu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, kabel zasilający. Zaletami tych przecinarek są: mała masa i gabaryty, płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość cięcia materiału. Przecinarka plazmowa CUT 40 posiada bezstykowe zajarzenie łuku oraz łuk pilotujący.

Zalety cięcia plazmą :

- szybkość cięcia jest o wiele większa niż przy cięciu gazowym (oszczędność czasu, energii)
- precyzja cięcia plazmowego - szczelina jest wąska i gładka
- przy cięciu plazmą nie ma ryzyka jakie powstaje przy cięciu gazowym
- nie ma potrzeby noszenia ciężkiego sprzętu gazowego gdyż przecinarka jest lekka

MAGNUM®

NAJTAŃSZA W POLSCE!!!

INWERTEROWA PRZECINARKA PLAZMOWA

niezwykle prosta w obsłudze z bogatym wyposażeniem!

**Ośłona na
filtroreduktor z manometrem**



FUNKCJE URZĄDZENIA:

- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wykonana w technologii **IGBT**
- **płynna** regulacja prądu cięcia
- **małe** zużycie energii
- **małe** gabaryty

SPECYFIKACJA

ZASILANIE	230V / 50Hz
SPRAWNOŚĆ	60 %
PRĄD CIĘCIA	40 A
POBÓR POWIETRZA	~120 l/min
PRZYBLIŻONA GRUBOŚĆ	rozdzielające max. 10 mm
CIĘCIA DLA STALI KONSTRUKCYJNEJ	jakościowe max. 8 mm
WYMAGANE CIŚNIENIE POWIETRZA	5 bar
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE	20 A
WAGA	6,6 kg

BOGATE WYPOSAŻENIE:



- uchwyt roboczy PT31
- uchwyt z zaciskiem masowym
- osłony ceramiczne x5
- izolatory x5
- dysze plazmy x5
- elektrody plazmy x5
