Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:18

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-2102-mma-igbt-230400v-drut-p-765.html



Magnum MIG 210/2 MMA IGBT 230/400V

Cena brutto	**2 450,00 zł**
Cena netto	**1 991,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U MI 210/2MMA**
Producent	**Spawarki Magnum z rabatem**
Wysyłka po wpłacie na konto	**GRATIS**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy Magnum MIG 210/2 MMA IGBT

z wyświetlaczem, jest półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stopowych itp. metodą MIG/MAG oraz MMA. Stosowane średnice drutów elektrodowych to 0,6 i 0,8 mm oraz 1,0, a elektrod 1,6 do 3,25 mm bez względu na ich rodzaj (rutylowe ER, zasadowe EB, kwaśne EA, nierdzewne, aluminiowe itp.). Dodatkowym atutem spawarki MIG 210/2 MMA jest możliwosc korzystania ze szpuli drutu nawet 15 kg.

Spawarka Magnum MIG 210/2 MMA - źródło: youtube.com

Spawarka inwertorowa Magnum MIG 210/2 MMA IGBT

została zbudowana na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoką częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania, to niewątpliwie zalety tego urządzenia. Seria spawarek MIDI MIG 210/2 MMA znajduje zastosowanie w warsztatach ślusarskich, naprawczych, blacharskich i wielu innych. Przystosowany jest do zasilania z sieci 230V/400V i wyposażony jest w układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się.



W cen? sprzedawanego urz?dzenia wliczone s? oryginalne podzespo?y Magnum:

- Mig 210/2 MMA ?ród?o pr?du spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/mag 3m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Instrukcja obs?ugi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **200A/60%**
Zasilanie (V): **230V/400V**
Zabezpieczenie sieci (A): **16-20A**
Zakres regulacji prądu: **płynny**
Szpula drutu (kg): **15**
Rolki napędu: **2**
Waga (kg): **19,5**
Typ spawarki: **inwerterowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

