

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-22415-dual-puls-lcd-4x4-szpula-15-kg-p-869.html>



Magnum MIG 224/15 Dual PULS LCD 4x4 szpula 15 kg

Cena brutto	2 750,00 zł
Cena netto	2 235,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 224 LC15
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Spawarka MAGNUM MIG 224/15 LCD DUAL PULS jest lekkim przenośnym półautomatem spawalniczym zasilanym z sieci jednofazowej 230V o maksymalnym prądzie spawania 200A. Spawarka MIG 224/15 przeznaczona jest przede wszystkim do spawania materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium a także stali niskowęglowych, niskostopowych oraz stali wysoko stopowych.

Przenośny półautomat przystosowany na 15 kg szpule z drutem, wyposażony w 4-rolkowy podajnik drutu z pamięcią ustawień.

Oferowana spawarka wykonana jest w technologii inwerterowej z mikrokontrolerem **MCU** (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest w duży kolorowy wyświetlacz **LCD** oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Spawarka posiada funkcję pojedynczego i podwójnego PULSU, synergiczne sterowanie.

DOSTĘPNE METODY SPAWANIA:

- **MIG/MAG** - ustawienia manualne,
- **MIG/MAG** - ustawienia synergiczne,
- **MIG PULS** - ustawienia synergiczne z pojedynczym pulsem,
- **MIG 2-PULS** - ustawienia synergiczne z podwójnym pulsem,
- **TIG LIFT DC** - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
- **TIG LIFT DC z PULSEM**,
- **MMA** - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne),
- **MMA z PULSEM**,

FUNKCJE UŁATWIAJĄCE SPAWANIE:

- **Indukcyjność** - optymalizuje charakterystykę łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Funkcja ta jest przydatna podczas spawania metodą MIG/MAG cienkich elementów - zapobiega ich przepaleniu (im cieńszy element indukcyjność powinna być większa). Indukcyjność wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków,
- **Dwutakt 2t** - wciśnięcie przycisku inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu
- **Czterotakt 4t** - wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, ponowne wciśnięcie i zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu,
- **S-2T** - specjalny dwutakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- **S-4T** - specjalny czterotakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- **Synergia** - automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie,
- **PULS/DUAL PULS** - funkcje spawania synergicznego z pojedynczym lub podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości spoin zbliżonych do metody TIG (efekt łuski). Funkcja PULS pomocna jest przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej (funkcja PULS) i aluminium (funkcja DUAL PULS),

-
- **Pamięć** - urządzenie posiada pamięć na których użytkownik może zapisać i przywołać dowolne ustawienia,
 - **SPOT TIME** - spawanie punktowe (regulowany czas spawania).

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory **IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Konstrukcja i oprogramowanie w połączeniu z cyfrowym sterowaniem, umożliwia osiągnięcie znakomitych parametrów spawalniczych i uzyskanie wysokiej jakości połączeń spawanych.

Spawarka MAGNUM MIG 224/15 LCD DUAL PULS posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

PARAMETRY SPAWANIA MIG/MAG:

- Prąd spawania MIG/MAG: 30 - 200 [A]
- Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5 - 28 [V]

PARAMETRY SPAWANIA TIG LIFT/MMA:

- Prąd spawania MMA: 20 - 180 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 56 [V]

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: AC 230 [V], 50 [Hz],
- Wymagane zabezpieczenie: 16 - 20 [A] klasa C
- Sprawność: 60 [%]
- Średnica szpuli drutu: 300 [mm]
- Masa szpuli drutu: max: 15 [kg]
- Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
- Klasa ochrony obudowy: IP21
- Waga: 17,5 [kg]

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- MIG 224/15 LCD Dual Puls synergia źródła prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

