

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-240-dual-puls-synergia-4x4-p-870.html>



Magnum MIG 240 Dual PULS Synergia 4x4

Cena brutto	2 950,00 zł
Cena netto	2 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 240 DP
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Spawarka MAGNUM MIG 240 DUAL PULS SYNERGIA

jest półautomatem spawalniczym na podwoziu z kółkami, zasilanym z sieci jednofazowej 230V o maksymalnym prądzie spawania 240A. Spawarka MIG 240 przeznaczona jest przede wszystkim do spawania materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium a także stali niskowęglowych, niskostopowych oraz stali wysoko stopowych. Oferowane urządzenie wykonane jest w technologii inwerterowej z mikrokontrolerem MCU (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest duży czytelny wyświetlacz LED oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Spawarka posiada funkcję pojedynczego i podwójnego PULSU, synergiczne sterowanie.



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 240 Dual Puls Synergia

została zbudowana w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych. Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.



Spawarka jednofazowa Magnum MIG 240 Dual PULS Synergia - metoda spawania:

- MIG - spawanie synergiczne MIG-MAG
- MIG PULS - spawanie synergiczne z pojedynczym pulsem,
- MIG 2-PULS - spawanie synergiczne z podwójnym pulsem,
- TIG LIFT DC- spawanie metodą TIG LIFT / TIG LIFT z pulsem,
- MMA - elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne).



Migomat Magnum MIG 240 Dual PULS Synergia - funkcja:

- Indukcyjność - optymalizuje charakterystykę łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Funkcja ta jest przydatna podczas spawania metodą MIG/MAG cienkich elementów - zapobiega ich przepaleniu (im cieńszy element indukcyjność powinna być większa). Indukcyjność wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków,
- Dwutakt 2t - wciśnięcie przycisku inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu
- Czterotakt 4t - wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, ponowne wciśnięcie i zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu,
- S-2T - specjalny dwutakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- S-4T - specjalny czterotakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- Synergia - automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie,
- PULS/DUAL PULS - funkcje spawania synergicznego z pojedynczym lub podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości spoin zbliżonych do metody TIG (efekt łuski). Funkcja PULS pomocna jest przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej (funkcja PULS) i aluminium (funkcja DUAL PULS),
- Pamięć - urządzenie posiada 36 kanałów pamięci na których użytkownik może zapisać i przywołać dowolne ustawienia,
- MODE SPOT - spawanie punktowe (regulowany czas spawania),
- MODE CPOT - spawanie punktowe cykliczne (regulowany czas spawania, czas przerwy spawania między punktami).



Spawarka MIG/MAG Magnum MIG 240 Dual PULS Synergia - parametry spawania:

MIG/MAG:

- Prąd spawania MIG/MAG: 30 - 240 [A]
- Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5 - 24 [V]

TIG LIFT/MMA:

- Prąd spawania MMA: 30 - 200 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 56 [V]



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 240 Dual PULS Synergia - dane techniczne:

- Zasilanie: AC 230 [V], 50 [Hz],
- Wymagane zabezpieczenie: 16 - 25 [A] klasa C
- Sprawność: 200/60 [%]
- Masa szpuli drutu: max: 5 [kg]
- Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Waga: 16,4 [kg]



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- MIG 240 Dual Puls synergia źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-cy paragon/12 m-cy faktura

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

