

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-278-mma-igbt-4x4-drut-p-874.html>



Magnum MIG 278 MMA IGBT 4x4 + drut

Cena brutto	2 880,00 zł
Cena netto	2 341,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 278W MMA
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Migomat Magnum MIG 278 MMA IGBT

to profesjonalny półautomat spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 280A. Urządzenie umożliwia spawanie łukowe topliwym drutem elektrodowym MIG/MAG, drutem samoosłonowym FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz metodą MMA z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych). Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp. Spawarka inwerterowa Magnum MIG 278 MMA IGBT posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.



Spawarka trójfazowa Magnum MIG 278 MMA IGBT

posiada możliwość regulacji indukcyjności, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów. Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytyw spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu. Oferowany półautomat wykonany jest w technologii inwerterowej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania.



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 278 MMA IGBT - parametry spawania:

MIG/MAG:

- Prąd spawania MIG/MAG: 50 - 280 [A]
- Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5 - 26,5 [V]
- Napięcie biegu jałowego: 56 [V]

MMA:

- Maksymalny prąd spawania MMA: 200 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 56 [V]



Półautomat Magnum MIG 278 MMA IGBT - dane techniczne:

-
- Zasilanie: AC 400 [V], 50/60 [Hz],
 - Wymagane zabezpieczenie: 16 [A] klasa C
 - Pobór mocy max.: 8,4 [kW]
 - Sprawność: 60 [%]
 - Maksymalna średnica szpuli drutu: 300 [mm]
 - Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
 - Klasa ochrony obudowy: IP21S
 - Waga: 43 [kg]



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- Mig 278 MMA Źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag 3m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

