Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:16

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-315-mma-igbt-4x4-lutospawanie-p-837.html



Magnum MIG 315 MMA IGBT 4x4 lutospawanie + drut

Cena brutto	**3 059,00 zł**
Cena netto	**2 486,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U MI 315 MMA**
Producent	**Spawarki Magnum z rabatem**

Opis produktu

Spawarka MAGNUM MIG 315 MMA to profesjonalny półautomat spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania **300A**.

Przeznaczony do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów. Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych). Oferowane urządzenie wykonane jest w technologii inwerterowej, wyposażone w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania.

Spawarka MIG 315 MMA posiada możliwość regulacji indukcyjność , która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału.
Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologie wykorzystującą tranzystory **IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada płynną regulacje parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.
Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

PARAMETRY SPAWANIA MIG/MAG:
- Prąd spawania MIG/MAG: 50 - 300 [A]
- Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5 - 29 [V]

PARAMETRY SPAWANIA MMA:
- Maksymalny prąd spawania MMA: 300 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 59 [V]

DANE TECHNICZNE:
- Zasilanie: AC 400 [V], 50/60 [Hz],
- Wymagane zabezpieczenie: 20 [A] klasa C
- Sprawność: 60 [%]
- Maksymalna średnica szpuli drutu: 300 [mm]
- Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Waga: 43 [kg]

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- Mig 315 MMA ?ród?o pr?du spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja obs?ugi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

