

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-315-synergia-mma-4x4-p-876.html>

Magnum MIG 315 Synergia MMA 4x4 + drut



Cena brutto	3 880,00 zł
Cena netto	3 154,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 315 MMA
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Spawarka Mig/Mag MAGNUM MIG 315 SYNERGIA MMA

profesjonalny półautomat spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 315A. Źródło prądu zostało zbudowane w technologii inwertorowej z wykorzystaniem tranzystorów IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.

Spawarka trójfazowa Magnum MIG 315 Synergia MMA - tryby pracy:

- MIG - ustawienia manualne
- MIG - ustawienia synergiczne
- MMA - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne),
- FCAW - spawanie drutem samo-osłonowym - (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!),
- PUNKT - funkcja spawania czasowego, używana do szczepiania detali, dzięki której można uzyskać równą długość spoin spawalniczych.



Półautomat spawalniczy Magnum MIG 315 Synergia MMA

wykonany jest w technologii inwerterowej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania oraz synergiczne sterowanie - funkcja ta automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie. Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp. Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytych spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

Spawarka inwerterowa Magnum MIG 315 MMA Synergia

posiada możliwość regulacji indukcyjności, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów.

Migomat MAGNUM MIG 270 315 MMA Synergia - TEST, NAPISY - źródło: youtube.com

Migomat Magnum MIG 315 Synergia MMA - parametry spawania:

MIG/MAG:
- Prąd spawania MIG/MAG: 40 - 315 [A]
- Napięcie spawania MIG/MAG: 16 - 29 [V]
- Napięcie biegu jałowego: 69 [V]
MMA:
- Prąd spawania MMA: 20 - 280 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 69 [V]

Półautomat Magnum MIG 315 MMA Synergia - dane techniczne:

-
- Zasilanie: AC 400 [V], 50/60 [Hz],
 - Wymagane zabezpieczenie: 16 - 20 [A] klasa C
 - Sprawność: 60 [%]
 - Maksymalna średnica szpuli drutu: 300 [mm]
 - Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
 - Klasa ochrony obudowy: IP21S
 - Waga: 40 [kg]



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- Mig 315 Synergia MMA źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

