

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 22:03

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-330-mma-v-p-794.html>



Magnum MIG 330 MMA V IGBT 4X4

Cena brutto	3 390,00 zł
Cena netto	2 756,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 330 MMAV
Producent	Spawarki Magnum z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Magnum MIG 330 MMA V IGBT

jest profesjonalnym inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG). MAGNUM MIG 330 MMA V to profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy pozwalający na spawanie MIG/MAG i MMA prądem maksymalnym 330A. Urządzenie posiada mechanizm zmiany biegunowości. Umożliwia podłączenie klasycznych przewodów spawalniczych i spawanie elektrodą otuloną, zmieniając półautomat w spawarkę elektrodową, ale pozwala także na spawanie bez gazu drutami samoosłonowymi (FCAW).



Spawarka trójfazowa Magnum MIG 330 MMA V IGBT

posiada płynną regulację parametrów spawania i prędkości podawania drutu i nadaje się do spawania stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych oraz aluminium i jego stopów. Urządzenie to znajduje zastosowanie w ciężkich warunkach produkcyjnych (przemysłowych) jak i warsztatach naprawczych. Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz napięcia spawania oraz natężenia prądu spawania. MIG 330 4x4 wyposażone jest w podajnik czterorolkowy typu 4x4 oraz przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.

Migomat Magnum MIG 330 MMA V IGBT - dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 400 [V]
- Ilość faz: 3ph
- Częstotliwość prądu zasilania: 50 [Hz]
- Zabezpieczenie prądowe: 20 c [A]
- Maksymalny pobór mocy MIG/MAG: 10,8 [kVA]
- Maksymalny pobór mocy MMA: 10,5 [kVA]
- Zakres prądu spawania MIG/MAG: 50-330 [A]
- Zakres prądu spawania MMA: 10-270 [A]
- Sprawność: 60 [%]
- Napięcie spawania: 15-30,5 [V]
- Średnica elektrod: 1,6-5,0 [mm]
- Średnica drutu: 0,6-1,2 [mm]
- Podajnik: 4-rolkowy
- Prędkość podawania drutu: 2,5-16 [m/min]
- Max. wielkość szpuli: D300
- Max. waga szpuli: 15 [kg]
- Stopień ochrony: IP21S
- Chłodzenie: wentylator
- Masa: 39 [kg]



W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- Spawarka MIG 330 MMA V IGBT ?ródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy MB 24/ 5m
- Przewód masowy 3m
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **330A/60%**

Zasilanie (V): **400V**

Zabezpieczenie sieci (A): **16-25A**

Zakres regulacji prądu: **płynny**

Szpula drutu (kg): **15**

Rolki napędu: **4**

Waga (kg): **39**

Typ spawarki: **inwerterowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

