

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 07:00

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-thf-238-pro-lcd-acdc-puls-wyswietlacz-lcd-polski-panel-p-863.html>



Magnum THF 238 PRO LCD AC/DC Puls, sterowanie wyświetlacz LCD polski panel + prezent

Cena brutto	4 450,00 zł
Cena netto	3 617,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U I THF238P LCD
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Spawarka Magnum THF 238 PRO LCD AC/DC Puls

jest profesjonalną, lekką spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania metodą TIG HF (z bezstykowym zajarzaniem łuku spawalniczego) prądem przemiennym AC oraz stałym DC. Zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu aluminium i jego stopów, stali niestopowej, niskostopowej, wysokostopowej, tytanu oraz innych spawalnych metali i stopów. Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.



Spawarka Magnum THF 238 PRO

zasilana jest z sieci jednofazowej 230V, posiada wysoki 60% cykl pracy przy prądzie 200 A co pozwala na wykorzystanie jej w różnych segmentach przemysłu. Urządzenie posiada czytelny kolorowy wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybki i precyzyjny dobór poszczególnych parametrów spawania. Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.



Spawarka TIG Magnum THF 238 PRO LCD Puls

została zbudowana w oparciu o tranzystory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), które zapewniają minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania. W zestawie znajduje się uchwyt TIG typu SR 26/4m chłodzony gazem z regulacją prądu spawania w rękojeści. Jego ergonomiczna konstrukcja oraz elastyczne przewody podnoszą komfort pracy spawacza.



Cyfrowy panel funkcyjny umożliwia precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG AC/DC:

- Wykres przebiegu procesu TIG,
- Wybór kształtu fali przy spawaniu TIG AC - fala sinusoidalna, prostokątna,
- Balans AC,
- Częstotliwość prądu AC,
- Bi-LEVEL - możliwość przechodzenia między dwoma wartościami prądu spawania
- Wypływ gazu przed spawaniem,
- Prąd startowy,
- Czas narastania prądu,
- Prąd spawania,
- Czas opadania prądu,
- Prąd końcowy (wygaszania),
- Wypływ gazu po spawaniu
- TIG PULS: prąd szczytu, prąd bazy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu
- Tryb pracy 2T/4T
- TIG Lift stykowe zajarzanie łuku
- TIG HF,
- TIG Punkt - spawanie punktowe



Oraz najważniejszych parametrów dla metod MMA AC/DC:

- Natężenie prądu spawania,
- Gorący start (Hot Start) – jest to chwilowe zwiększenie prądu spawania celem ułatwienia zajarzenia łuku elektrycznego oraz wstępnego podgrzania materiału spawanego co zapobiega to zjawisku „przyklejania elektrody” w początkowej fazie spawania ułatwiając rozpoczęcie procesu spawania.
- Arc Force – stabilizuje łuk spawalniczy i eliminuje powstawanie zwarć, ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych. Jest to funkcja zapewniająca najlepsze ustawienia pozwalające uzyskać stabilny łuk i małą ilość odprysków, najprościej można to określić jako "dynamika łuku" czyli skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Działanie funkcji ARC FORCE polega na zwiększeniu mocy dostarczanej do łuku w momencie zwierania elektrody i materiału przez kroplę roztopionego metalu, co powoduje szybkie przemieszczenie kropli i zapobiega zwarciu.
- Anti Stick - ogranicza prąd zwarcia nie rozżarzając elektrody w przypadku przyklejenia



Spawarka jednofazowa Magnum THF 238 PRO LCD Puls - dane techniczne:

- Zasilanie: AC 230 [V], 50/ [Hz],
- Wymagane zabezpieczenie: 16 - 25 [A] / C
- Pobór mocy: 7 [kW]
- Sprawność: 60 [%]
- Napięcie biegu jałowego U_0 : 70 [V]
- Prąd spawania TIG AC: 5 - 200 [A]
- Prąd spawania TIG DC: 5 - 200 [A]
- Prąd spawania MMA: 5 - 200 [A]
- Regulacja - czasu narastania / opadania prądu: 0 - 10 [s]
- Regulacja - czas wypływu gazu po spawaniu 0 - 10 [s]
- Klasa ochrony obudowy: IP23
- Waga: 13 [kg]

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- THF 238 PRO LCD PULS AC/DC IGBT źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy Magnum TIG SR-26 4 metrowy ze sterowaniem w rękojeści
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Komplet startowy części eksploatacyjnych do uchwytu Tig (dysze ceramiczne, łączniki, tulejki, korki)
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 miesiące zakup na paragon / 12 miesięcy zakup na fakturę.
- Najlepsza gwarancja na rynku typu "door to door" co oznacza, że w przypadku awarii spawarka na koszt serwisu odbierana jest od klienta, naprawiana i na koszt serwisu odsyłana bezpośrednio do klienta.

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

