Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:10

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/powermax-125-57mm-ciecie-p-699.html



Powermax 125 (57mm cięcie)

Cena brutto	**49 346,00 zł**
Cena netto	**40 118,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Powermax**

Opis produktu

Powermax 125 to najwyższej mocy i najbardziej wydajne spośród wszystkich systemów cięcia plazmą powietrzną dostępnych w ofercie Powermax. Pozwala na sprawną obróbkę metalu o grubości do 57 mm. Cykl pracy oraz najwyższa niezawodność umożliwiają zastosowanie urządzenia do najbardziej wymagających prac związanych z cięciem i żłobieniem. Siedem typów palnika gwarantuje lepszą elastyczność podczas cięcia ręcznego, zautomatyzowanego i na stole X-Y oraz podczas zrobotyzowanego cięcia i żłobienia. Nowoczesna technologia automatycznie dobiera ciśnienie gazu odpowiednio do trybu cięcia i długości przewodu palnika. System wykrywa również koniec trwałości elektrody, automatycznie wyłączając zasilanie palnika w celu uniknięcia potencjalnego uszkodzenia innych części oraz elementu obrabianego.

Wydajność cięcia palnika ręcznego:

Grubość zalecana 38mm (szybkość cięcia 457mm/min)
Grubość 44mm (szybkość cięcia 250mm/min)
Grubość rozdzielenia 57mm (szybkość cięcia 125mm/min)

Współczynnik usuwania metalu:

Wydajność żłobienia 12,52 kg na godzinę
Profil rowka 4,3-7,9 x 76,1-9,9 mm (gł. x szer.)

Kluczowe zalety jakie posiada palnik w Powermax 125:

Seria palników ręcznych 15° i 75° ułatwia operatorom wybór narzędzia odpowiedniego do zadania. Rękojeść jest bardziej odporna na działanie temperatury i co najmniej pięć razy trwalsza niż w poprzednich palnikach, co wykazują intensywne testy.
Standardowa seria zmechanizowanych palników oraz seria z krótkim korpusem zapewnia różnorodność zmechanizowanych zastosowań z wykorzystaniem stołów X-Y, systemów śledzenia, systemów cięcia rur oraz systemów zrobotyzowanych.

Nazwa modelu	Prąd cięcia	Znamionowe zasilanie powietrzem	Max gr. cięcia rozdzielajaco / jakościowo	Zailanie/ Zabezpieczenie	Prąd wyjsciowy	Wymiary (dł x szer x wys)	Waga
Powermax 125	125A/100%	260 l/min 5,9bar	57/38 mm	400V/36A	**30-125A**	592 x 274 x 508 mm	**45 kg**

Zastosowanie:

- wyrób i instalacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
- konstrukcje stalowe, budownictwo
- hydraulika, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne
- zakłady naprawcze, mechanika samochodowa
- prace konserwatorskie w gospodarstwie rolnym

- inne zastosowania z wykorzystaniem blach

POWERMAX to gwarancja wysokiej jakości cięcia, dokładności oraz dłuższej żywotności części zamiennych.

CENA DO NEGOCJACJI - prosimy o kontakt telefoniczny
W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły:

- Przecinarka plazmowa Powermax 125 z portem CPC
- Uchwyt tnący oryginalny 7,6m
- Przewód masowy 3m
- Zespól przygotowania powietrza
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja