Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:31

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/przylbica-samosciemniajaca-magnum-post-turbo-4-czujniki-p-793.html



Przyłbica samościemniająca Magnum Post Turbo (4 czujniki)

Cena brutto	**290,00 zł**
Cena netto	**235,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**POS-T TURBO KB**
Producent	**Spawarki Magnum z rabatem**

Opis produktu

Uwaga! Produkt w tej cenie możliwy do kupienia tylko wraz ze spawarką lub dopłata do wysyłki 30 zł brutto.

Przyłbica samościemniająca MAGNUM Post Turbo z funkcją szlifowania
Zastosowanie: TIG DC/AC/PULS, MMA, MIG/MAG, Szlifowanie

-Wysoka jakość wykonania Filtra
-Nowoczesny wygląd, ergonomiczny typ nagłowia
-Wysoka klasa optyczna: 1/1/1/2
-Płynna regulacja zaciemnienia
-Płynna regulacja czułości
-Płynna regulacja czasu rozjaśnienia po zakończeniu spawania
-Cztery czujniki zaciemnienia
-Zgodność z normami CE
- **Baterie wymienne**

Automatyczna przyłbica spawalnicza Magnum Post Turbo wyposażona jest w filtr spawalniczy, mający możliwość zmiany stopnia zaciemnienia. Filtr przed spawaniem jest transparentny, więc spawacz ma możliwość dokładnej obserwacji obszaru roboczego. W momencie powstania łuku elektrycznego filtr natychmiast zaciemni się. Gdy łuk elektryczny wygaśnie filtr znowu zrobi się transparentny.
Operator przyłbicy ma możliwość płynnej zmiany zaciemnienia w zakresie 5-13 DIN (w zależności od modelu – patrz tabelka z danymi). Automatyczna przyłbica spawalnicza MAGNUM zapewnia kompletną ochronę przed promieniowaniem UV/IR (ultrafioletowe/podczerwone), nawet wówczas gdy filtr jest rozjaśniony. Przyłbica jest zasilana przez ogniwa solarne i wymienne baterie. Automatyczna przyłbica spawalnicza wyposażona jest w cztery foto-sensory.

Ponadto przyłbica jest zrobiona z termo stabilnego, odpornego na zużycie polimeru, w który nie wtapiają się odpryski spawalnicze.
Przyłbica wyposażona jest w zewnętrzne pokrętło umożliwiające regulacje stopnia zaciemnienia od 5 do 13 wg DIN. Ma możliwość regulacji czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,1 – 1,0 s.

Rozmiar filtra 110/90/9,5 mm
Wymiar pola widzenia 100x60 mm
Czas reakcji 1/30000 s
Zasilanie bateria słoneczna
Regulowany czas rozjaśnienia od 0,1 do 1,0 s
Waga 0,50 kg

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu: 