

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 18:38

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-digimig-205-lcd-synergic-p-1100.html>



## Sherman DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto                 | <b>1 659,00 zł</b>                |
| Cena netto                  | <b>1 348,78 zł</b>                |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki                | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy            | <b>7812697</b>                    |
| Kod EAN                     | <b>5903686617706</b>              |
| Producent                   | <b>Spawarki Sherman z rabatem</b> |
| Wysyłka po wpłacie na konto | <b>GRATIS</b>                     |

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

**Tel. 793 08 40 41**  
e-mail: [info@hurtowniaspawarek.pl](mailto:info@hurtowniaspawarek.pl)

### Opis produktu

#### Spawarka Sherman DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC

Synergiczna spawarka **DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.



Synergiczna spawarka **DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.

---

Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** (z zajarzaniem łuku przez potarcie), oraz **MIG/MAG**. Metoda **MIG/MAG** może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę.

Dzięki **zmianie polaryzacji** urządzenie pozwala spawać metodą **MIG** z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

**Cyfrowe sterowanie** pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku i charakterystyki. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali węglowej, oraz aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą **MMA** można regulować funkcje **HOT START**, **ARC FORCE** oraz wyłączać **VRD**.

Urządzenie posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Dzięki zastosowaniu **funkcji Fan Stop** wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, przewód masowy i przewód elektrodowy.

## Spawarka MIG/MAG jednofazowa Sherman DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC - dane techniczne:

- Metody spawania **lutowanie, MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC**
- Napięcie zasilania [V] **AC 230**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **180**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **200**
- Max prąd spawania MIG/MAG [A] **200**
- Cykl pracy MMA [%] **30**
- Cykl pracy TIG [%] **30**
- Cykl pracy MIG/MAG [%] **30**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **54**
- Prędkość podawania drutu [m/min] **2 - 12,8**
- Prędkość dojazdowa podajnika **3 - 6**
- Napięcie spawania MIG [V] **16,5 - 24**
- Korekcja napięcia spawania **-5 - +5**
- Powyptyw gazu MIG [s] **0,1-2**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **8,5**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **8,5**
- Max pobór mocy MIG/MAG [kVA] **8,5**
- Max pobór prądu MMA [A] **40**
- Max pobór prądu TIG [A] **29**
- Max pobór prądu MIG/MAG [A] **39**
- Śr. szpuli z drutem Ø [mm] **200**
- Wymiary rolki [mm] **30x10x10**
- Główna metoda **MIG/MAG**
- Zabezpieczenie sieci [A] **25**
- Nr seryjny **Tak**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Fan Stop, Hot Start, Mikrokontroler (MCU), Opcja Spool Gun, Podajnik 2-rolkowy, Powyptyw gazu MIG, Prędkość dojazdowa podajnika, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie cyfrowe, Szybki wysuw drutu, Ustawienia manualne, Ustawienia synergiczne, VRD, Wybór elektrody, Wyświetlacz LCD**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Waga [kg] **13**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **49,5 x 21 x 33**

## W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy TW-15 3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zestaw startowy Mig/Mag:** Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Mig/Mag podstawowy (+ 690,00 zł ), Zestaw startowy Mig/Mag profesjonalny (+ 790,00 zł )

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

