

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 21:29

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-digimig-209-prohit-4r-p-1081.html>



Sherman DIGIMIG 209 ProHIT 4R

Cena brutto	1 679,00 zł
Cena netto	1 365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7812829
Kod EAN	5903686618451
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman DIGIMIG 209 ProHIT 4R

Synergiczna spawarka DIGIMIG 209 ProHIT 4R służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG.



Synergiczna spawarka **DIGIMIG 209 ProHIT 4R** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami **MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG**. Regulacja indukcyjności pozwala na spawanie cienkich blach oraz **lutospawanie**. Dzięki zmianie polaryzacji możliwe jest spawanie z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie

gazów ochronnych jak i **samoosłonowych drutów proszkowych**. Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Podczas spawania metodą MIG/MAG dostępne są **programy synergiczne dla stali i stopów Al**, a także istnieje możliwość stosowania **ustawień ręcznych**.

4-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu. Zastosowana funkcja **Fan Stop obniża hałas** przy niskim obciążeniu spawarki. **Oświetlenie komory podajnika** ułatwia zakładanie drutu i wymianę rolek. **Wieszak na rolki** pomaga utrzymać porządek w miejscu pracy. **Przyłącze gazu osłonowego w standardzie R21** pozwala zastosować **szybkołączkę** ułatwiającą i przyspieszającą zmianę gazu ochronnego.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG, przewód elektrodowy i przewód masowy.

Spawarka MIG/MAG jednofazowa Sherman DIGIMIG 209 ProHIT 4R - dane techniczne:

- Metody spawania **lutospawanie, MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC**
- Napięcie zasilania [V] **AC 230**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **160**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **200**
- Max prąd spawania MIG/MAG [A] **200**
- Cykl pracy MMA [%] **60**
- Cykl pracy TIG [%] **60**
- Cykl pracy MIG/MAG [%] **60**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **65**
- Prędkość podawania drutu [m/min] **0,5 - 18**
- Napięcie spawania MIG [V] **16,5 - 24**
- Czas spawania punktowego MIG [s] **0-5**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **6,2**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **6,2**
- Max pobór mocy MIG/MAG [kVA] **6,2**
- Max pobór prądu MMA [A] **32**
- Max pobór prądu TIG [A] **32**
- Max pobór prądu MIG/MAG [A] **32**
- Śr. szpuli z drutem Ø [mm] **100, 200**
- Wymiary rolki [mm] **30x22x10 2RA**
- Główna metoda **MIG/MAG**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Fan Stop, Hot Start, Opcja Spool Gun, Podajnik 4-rolkowy, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe MIG, Sterowanie cyfrowe, Szybki wysuw drutu, Ustawienia manualne, Ustawienia synergiczne, VRD, Wyświetlacz LED**
- Zabezpieczenie sieci [A] **16**
- Waga [kg] **12**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **49 x 22 x 37,5**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGIMIG 209 ProHIT 4R - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Mig/Mag: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Mig/Mag podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw

startowy Mig/Mag profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

