

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-digimig-360-pulse-p-1115.html>



Sherman DIGIMIG 360 Pulse Synergia

Cena brutto	5 449,00 zł
Cena netto	4 430,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7812432
Kod EAN	5903686617799
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman DIGIMIG 360 Pulse

Synergiczna spawarka DIGIMIG 360 PULSE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych.



Synergiczna spawarka **DIGIMIG 360 PULSE** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** oraz **MIG/MAG**. Spawanie metodą **MIG/MAG** może być prowadzone z wykorzystaniem pojedynczego oraz podwójnego pulsu. Metoda **MIG/MAG** może być stosowana w trybie manualnym oraz **synergicznym**, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym

doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą **MIG/MAG** z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych, jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu **Spool Gun (SG)** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą **D100** drutu stalowego lub kolorowego.

Podczas spawania metodą **MMA** istnieje możliwość regulacji funkcji **ARC FORCE**, **HOT START** oraz włączenie/wyłączenie funkcji **ANTI STICK** i **VRD**. Podczas spawania metodą MIG/MAG dostępna jest między innymi regulacja indukcyjności, przedwypływu i powypływu gazu, częstotliwości i szerokości podwójnego pulsu oraz czasu i napięcia upalania drutu.

Zastosowanie **oświetlenia komory** podajnika oraz **wieszaka na rolki** prowadzące drut znacząco ułatwia wymianę szpuli z drutem i rolek prowadzących oraz utrzymanie porządku. Króciec przyłączeniowy gazu ochronnego umożliwia zastosowanie **szybkozłącza**, co ułatwia i przyspiesza zmianę gazu osłonowego. Funkcja **Fan Stop** wyłączająca wentylator przy niskim obciążeniu spawarki powoduje obniżenie hałasu i poprawia komfort użytkowania spawarki.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Spawarka MIG/MAG jednofazowa Sherman DIGIMIG 360 Pulse - dane techniczne:

- Metody spawania **lutospawanie, MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC**
- Napięcie zasilania [V] **AC 3x400**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **360**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **360**
- Max prąd spawania MIG/MAG [A] **360**
- Cykl pracy MMA [%] **60**
- Cykl pracy TIG [%] **60**
- Cykl pracy MIG/MAG [%] **60**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **70**
- Napięcie w stanie bez obciążenia z VRD [V] **36**
- Prędkość podawania drutu [m/min] **1,5 - 24**
- Napięcie spawania MIG [V] **16 - 31,5**
- Korekcja napięcia spawania **-5 - +5**
- Przedwypływ gazu [s] **0 — 5**
- Powypływ gazu MIG [s] **0-5**
- Czas upalania drutu [s] **0-1**
- Prąd początkowy [A] **40-360**
- Prąd krateru [A] **40 - 360**
- Czas spawania punktowego MIG [s] **0-5**
- Częstotliwość pulsu MIG [Hz] **0 - 5**
- Szerokość pulsu MIG [%] **10-80**
- Max pobór mocy MIG/MAG [kVA] **14**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **15,1**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **10,6**
- Max pobór prądu MMA [A] **21,7**
- Max pobór prądu TIG [A] **15,4**
- Max pobór prądu MIG/MAG [A] **20,2**
- Śr. szpuli z drutem Ø [mm] **200, 300**
- Typ podajnika **4RN**
- Wymiary rolki [mm] **30x10x12 4Rn**
- Główna metoda **MIG/MAG**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Fan Stop, Gniazdo zasilania AC 36 V, Hot Start, Opcja Spool Gun, Podajnik 4-rolkowy, Podwójny Puls, Powypływ gazu MIG, Przedwypływ gazu, Puls MIG, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe MIG, Sterowanie cyfrowe, Upalanie drutu, Ustawienia manualne, Ustawienia synergiczne, VRD, Wyświetlacz LED**
- Zabezpieczenie sieci [A] **25**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Waga [kg] **73**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **92,8 x 42,7 x 71,2**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGIMIG 360 Pulse - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy MIG TW-36 X60 Trafimet 4 m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Mig/Mag: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Mig/Mag podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw startowy Mig/Mag profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

