

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-digitig-201-m-pro-acdc-p-1075.html>



Sherman DIGITIG 201 M-PRO AC/DC

Cena brutto	3 450,00 zł
Cena netto	2 804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7812714
Kod EAN	5903686618246
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS
ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>	Tel. 793 08 40 41 e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman DIGITIG 201 M-PRO AC/DC

Spawarka **DIGITIG 201 M-PRO** służy do spawania ręcznego stali węglowych i nierdzewnych oraz metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym.



Spawarka **DIGITIG 201 M-PRO** służy do spawania ręcznego stali węglowych i nierdzewnych oraz metali kolorowych **prądem stałym oraz przemiennym**. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG HF** oraz **TIG Lift**. Wyposażone jest w funkcję **zimnego spawania (Cold Welding)** umożliwiającą spajanie cienkich elementów, dzięki bardzo niskiej emisji

ciepła w strefie łączenia.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz **pulsu** a także **wybór kształtu fali prądu AC**.

Urządzenie posiada możliwość zapamiętania po 10 zestawów parametrów spawania dla każdej z metod spawania.

Spawarka wyposażona jest w **kolorowy wyświetlacz LCD** z możliwością wyboru **menu w 8 językach**, w tym polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

W komplecie znajdują się uchwyt spawalniczy TIG **ze sterowaniem w rękojeści**, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Spawarka TIG jednofazowa Sherman DIGITIG 201 M-PRO AC/DC - dane techniczne:

- Metody spawania **MMA AC, TIG Lift (przez potarcie) AC, MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC, TIG Lift (przez potarcie) DC, COLD TIG**
- Napięcie zasilania [V] **AC 230**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **180**
- Max prąd spawania TIG AC [A] **200**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **200**
- Cykl pracy MMA [%] **60**
- Cykl pracy TIG [%] **60**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **67**
- Czas narastania prądu [s] **0 - 15**
- Prąd początkowy [A] **5-200**
- Prąd podstawy [A] **5-200**
- Czas opadania prądu [s] **0-15**
- Prąd krateru [A] **5-200**
- Przedwypływ gazu [s] **0,1 - 15**
- Powypływ gazu TIG [s] **0,1 - 15**
- Częstotliwość pulsu TIG [Hz] **0,5 - 999**
- Szerokość pulsu TIG [%] **10-90**
- Częstotliwość AC [Hz] **1 - 250**
- Balans AC [%] **15-50**
- Czas spawania Cold Welding [s] **0,02-9,9, 0,1-15**
- Czas przerwy Cold Welding [s] **0,2-9,9**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **5,7**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **4,1**
- Max pobór prądu MMA [A] **26,6**
- Max pobór prądu TIG [A] **19,6**
- Główna metoda **TIG**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Funkcja czyszczenia elektrody, Hot Start, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Pamięć ustawień, Powypływ gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie cyfrowe, VRD, Wybór języka, Wybór kształtu fali AC, Wyświetlacz LCD, Cold TIG**
- Zabezpieczenie sieci [A] **25**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Nr seryjny **Tak**
- Waga [kg] **15**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **51 x 21 x 38**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGITIG 201 M-PRO AC/DC - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy T-26 z regulacją
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Tig: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Tig podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw startowy Tig profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

