

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 19:11

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-digitig-226p-acdc-p-1067.html>



Sherman DIGITIG 226P AC/DC

Cena brutto	2 260,00 zł
Cena netto	1 837,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7812755
Kod EAN	5903686618307
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41

e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman DIGITIG 226P AC/DC

Spawarka DIGITIG 226P AC/DC służy do spawania ręcznego metodą TIG z jonizacyjnym zajarzaniem łuku (TIG HF) stali jakościowych, aluminium i innych metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym.



Cyfrowa spawarka **DIGITIG 226P AC/DC** służy do spawania ręcznego metodą TIG z **jonizacyjnym zajarzaniem łuku (TIG HF)** stali jakościowych, aluminium i innych metali kolorowych **prądem stałym oraz przemiennym**. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną) z dostępną regulowaną funkcją **ARC FORCE**. Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i **sterowanie parametrami pulsu oraz częstotliwości prądu AC**. Ponadto możliwa jest regulacja narastania i opadania prądu oraz przedwypływu i powypływu gazu. Sterowanie urządzeniem może odbywać się zdalnie przy

pomocy pedału sterowniczego (opcja).

Spawarka znajduje zastosowanie w szerokim zakresie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

W wyposażeniu znajduje się w uchwyt spawalniczy TIG oraz przewód masowy.

Spawarka TIG jednofazowa Sherman DIGITIG 226P AC/DC - dane techniczne:

- Metody spawania/cięcia/inne **MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC**
- Napięcie zasilania [V] **AC 230**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MMA [A] **160**
- Max prąd spawania TIG AC [A] **200**
- Max prąd spawania TIG DC [A] **200**
- Cykl pracy MMA [%] **30**
- Cykl pracy TIG [%] **25**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **62**
- Czas narastania prądu [s] **0 - 10**
- Prąd początkowy [A] **5-160**
- Prąd podstawy [A] **20-200**
- Czas opadania prądu [s] **0-15**
- Prąd krateru [A] **5-200**
- Przedwypływ gazu [s] **0,1 - 10**
- Powypływ gazu TIG [s] **0,5 - 15**
- Częstotliwość pulsu TIG [Hz] **0,2 - 200**
- Szerokość pulsu TIG [%] **20-80**
- Częstotliwość AC [Hz] **20 - 250**
- Balans AC [%] **15-85**
- Max pobór mocy MMA [kVA] **6**
- Max pobór mocy TIG [kVA] **6**
- Max pobór prądu MMA [A] **32,3**
- Max pobór prądu TIG [A] **27,5**
- Główna metoda **TIG**
- Funkcje **2T/4T, Arc Force, Funkcja czyszczenia elektrody, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Powypływ gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie cyfrowe, Wyświetlacz LED**
- Zabezpieczenie sieci [A] **25**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Waga [kg] **12**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **47 x 29 x 35**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- DIGITIG 226P AC/DC - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy TIG T-17 ERGO
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Tig: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Tig podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw startowy Tig profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

