

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 22:01

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sherman-mig-320y4r-400v-p-1109.html>



Sherman MIG 320Y/4R 400V

Cena brutto	3 449,00 zł
Cena netto	2 804,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SINW-MIG320Y
Kod EAN	5906372629397
Producent	Spawarki Sherman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka Sherman MIG 320Y/4R

Spawarka półautomatyczna MIG 320Y wykonana w technologii IGBT służy do spawania stali i metali kolorowych



Spawarka półautomatyczna **MIG 320Y** wykonana w technologii **IGBT** służy do spawania stali i metali kolorowych. Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny **4-rolkowy podajnik drutu**, posiada płynną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Łatwy i szybki sposób zmiany polaryzacji napięcia spawania pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez użycia gazu ochronnego. Spawarka wyposażona jest w **wyświetlacz prądu i napięcia spawania**, przełącznik **2T/4T** oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Umożliwia spawanie drutami spawalniczymi o średnicy od **0,8 - 1,6 mm**. Współpracuje ze szpulami drutu **D200** (5kg) i **D300** (15 kg).

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG o długości 4m i przewód masowy.

Spawarka MIG/MAG jednofazowa Sherman MIG 320Y/4R - dane techniczne:

- Metody spawania **lutowanie, MIG/MAG**
- Napięcie zasilania [V] **AC 3x400**
- Technologia wykonania **IGBT**
- Max prąd spawania MIG/MAG [A] **320**
- Cykl pracy MIG/MAG [%] **60**
- Max prąd i cykl główne **320 A 60%**
- Napięcie w stanie bez obciążenia [V] **75**
- Prędkość podawania drutu [m/min] **1,5 - 19**
- Napięcie spawania MIG [V] **16,5-30**
- Powyptyw gazu MIG [s] **0-10**
- Max pobór mocy MIG/MAG [kVA] **10,2**
- Max pobór prądu MIG/MAG [A] **17,5**
- Typ podajnika **4RN**
- Wymiary rolki [mm] **30x10x12 4Rn**
- Śr. szpuli z drutem ø [mm] **200, 300**
- Główna metoda **MIG/MAG**
- Funkcje **2T/4T, Gniazdo zasilania AC 36 V, Podajnik 4-rolkowy, Powyptyw gazu MIG, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe, Ustawienia manualne, Wyświetlacz LED**
- Zabezpieczenie sieci [A] **16**
- Okres gwarancji dla firm [lat] **1**
- Waga [kg] **51**
- Wymiary (D x SZ x W) [cm] **76 x 37,5 x 73**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Sherman:

- MIG 320Y/4R - źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy MIG TW-36 X60 Trafimet 4 m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Mig/Mag: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Mig/Mag podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw startowy Mig/Mag profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

