

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-gd-49-200-560-p-578.html>



Sprężarka Gudepol GD 49-200-560 NEW

Cena brutto	5 593,00 zł
Cena netto	4 547,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GD49-200-560
Producent	Gudepol

Opis produktu

POLECAMY - TEN PRODUKT OBJĘTY JEST DARMOWA DOSTAWA

Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041

Sprężarki dwustopniowe przystosowane są do pracy zarówno w rzemiośle jak i w małym przemyśle. Szeroki zakres wydajności od 39 do 72,5 m3/h. Zastosowanie przekładni pasowej zmniejsza obroty pompy, co redukuje wibracje, poziom hałasu oraz znacząco wpływa na poprawę żywotności urządzenia.

Cechy charakterystyczne sprężarek dwustopniowych:

- Sprężarka z napędem pasowym-dwustopniowa.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Sprężarka posiada reduktor ciśnienia z dwoma szybkozłączami.
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy zasilanie 400V/50Hz.
- Sprężarka posiada zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przeciążeniem.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Dwustopniowe sprężanie powietrza przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy wyższą sprawność.
- Sprężarka wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.
- Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie łożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

Dane techniczne:	Wydajność ssawna [l/min]	560
	Wydajność ssawna [m3/h]	33,6
	Pojemność zbiornika [litry]	200
	Ciśnienie max [bar]	10

Moc silnika [kW]	3,0
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	80
Obroty [obr/min]	1450
szer. x gł. x wys. [cm]	150x45x110
Waga [kg]	128
