

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-gd-60-270-830-p-337.html>



Sprężarka Gudepol GD 60-270-830

Cena brutto	7 883,00 zł
Cena netto	6 408,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GD60-270-830
Producent	Gudepol

Opis produktu

POLECAMY - TEN PRODUKT OBJĘTY JEST DARMOWA DOSTAWA

Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041

Sprężarki dwustopniowe przystosowane są do pracy zarówno w rzemiośle jak i w małym przemyśle. Szeroki zakres wydajności od 39 do 72,5 m³/h. Zastosowanie przekładni pasowej zmniejsza obroty pompy, co redukuje wibracje, poziom hałasu oraz znacząco wpływa na poprawę żywotności urządzenia.

Cechy charakterystyczne sprężarek dwustopniowych:

- Sprężarka z napędem pasowym-dwustopniowa.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Sprężarka posiada reduktor ciśnienia z dwoma szybkozłączami.
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy zasilanie 400V/50Hz.
- Sprężarka posiada zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przeciążeniem.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Dwustopniowe sprężanie powietrza przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy wyższą sprawność.
- Sprężarka wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.
- Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie łożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

Dane techniczne:

Wydajność ssawna [m³/h]: **50**
Wydajność ssawna [l/min]: **830**
Pojemność [litry]: **270**
Ciśnienie max [bar]: **10**
Napięc. zasil. [V]: **400**
Ilość cylindrów [n0]: **2**
Stopnie sprężania [n0]: **2**
Hałas [dB]: **82**

Moc silnika [kW]: **5,5**
Obroty [obr/min]: **1450**
Waga [kg]: **220**
dl. x szer. x wys. [cm]: **152x59x126**
