

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-gd-smart-solo-5-513-p-561.html>



Kompresor śrubowy SMART-3G 5,5/13

Cena brutto	17 668,00 zł
Cena netto	14 364,23 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Gudepol

Opis produktu

Kompresor śrubowy SMART-3G 5,5/13

Sprężarki śrubowe serii Smart są nową linią kompresorów przeznaczonych do zastosowań w warsztatach oraz małych firmach. Kompresor serii SMART jest urządzeniem kompaktowym o estetycznym kształcie obudowy wraz ze zbiornikiem zajmującym do 1,7 m³ przestrzeni. Jego optymalna wydajność przy zastosowaniu silnika 5,5 kW lub 15 kW wynosi od 650 l/min do aż 1800 l/min przy ciśnieniu od 8 do 13 bar. Charakteryzuje się dużą niezawodnością i wysokim poziomem technicznym.

Cechy charakterystyczne sprężarek serii SMART:

- Panel kontrolny - kompresor SMART wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania. Informuje on użytkownika o trybie pracy kompresora. Czytelny oraz szczegółowy wyświetlacz przekazuje informację o:

- zaistniałej usterce urządzenia poprzez szczegółowy kod alarmu,
- temperaturze roboczej modułu śrubowego,
- ilość przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem
- czasie pozostałym do przeglądu serwisowego.

Panel posiada funkcję pamięci usterek.

- Moduł śrubowy z napinaczem - wykonany z najlepszych komponentów układ pompujący kompresora serii SMART ma jeden z najlepszych na rynku, wskaźników wydajności efektywnej w proporcji do mocy silnika. Niezawodny układ przeniesienia napędu, dający pewność stabilnej pracy kompresora. Przez cały okres między przeglądami, sprężarka utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie.
- Automatyka - nowoczesna oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed:

- spadkiem napięcia w sieci elektrycznej
- zanikiem fazy zasilającej
- niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika
- przeciążeniem silnika
- zbyt wysoką temperaturą oleju
- zbyt niską temperaturą oleju
- rozruchem nieodciążonego modułu śrubowego

- Dźwiękochłonna obudowa - obudowa kompresora śrubowego SMART posiada kompaktową obudowę, która została wykonana z wysoką precyzją. Płyty dźwiękoizolacyjne zainstalowane wewnątrz obudowy wraz z układem konstrukcyjnym sprężarki, umożliwiły osiągnięcie bariery hałasu 68 [dBA] co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie kompresorów.
- Chłodnica olejowo - powietrzna - wyjątkowo efektywna, dwu-funkcyjna chłodnica zapewniająca optymalne warunki pracy w najcięższych warunkach pracy kompresora. Pozwala osiągnąć niską temperaturę wyjściową powietrza do sieci pneumatycznej. Do połączenia chłodnicy z modulem zastosowano przewody hydrauliczne wysokotemperaturowe.

Dane techniczne:

Hałas [dB]: **68**
Wydajność ssawna [l/min]: **650**
Wydajność ssawna [m³/h]: **39**
Ciśnienie max [bar]: **13**
Ciśnienie max [MPa]: **1,3**
Moc silnika [kW]: **5,5**
Napięcie zasilania [V]: **400**
dł. x szer. x wys. [cm]: **110x75x63**
Waga [kg]: **205**

