

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-gd28-50-320-p-609.html>



Sprężarka Gudepol GD 28-50-320 / 230V NEW

Cena brutto	2 739,00 zł
Cena netto	2 226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GD28-50-320/230
Producent	Gudepol

Opis produktu

POLECAMY - TEN PRODUKT OBJĘTY JEST DARMOWA DOSTAWA

Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041

Sprężarki przystosowane do pracy zarówno w rzemiośle jak i w małym przemyśle. Szeroki zakres wydajności od 15 do 28,5 m3/h. Zastosowanie przekładni pasowej zmniejsza obroty pompy, co redukuje wibracje, poziom hałasu oraz znacząco wpływa na poprawę żywotności urządzenia.

Cechy charakterystyczne sprężarek jednostopniowych:

- Sprężarka tłokowa z napędem pasowym-jednostopniowa.
- Sprężarka olejowa, 2 tłoki.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilanie 230V/50Hz.
- Reduktor z manometrem i szybkozłączką umożliwiającą ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie.
- Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2".
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu niższe obroty na agregacie.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.

-Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

Dane techniczne:		
	Wydajność ssawna [l/min]	320
	Wydajność ssawna [m3/h]	19
	Pojemność zbiornika [litry]	50
	Ciśnienie max [bar]	10
	Moc silnika [kW]	2,2
	Ilość cylindrów [n0]	2
	Stopnie sprężania [n0]	1
	Napięc. zasil. [V]	230
	Hałas [dB]	78
	Obroty [obr/min]	1250
	szer. x gł. x wys. [cm]	86x38x71
	Waga [kg]	48
