Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:50

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-hd40-200-510-p-720.html



Sprężarka Gudepol HD 40/90/510 / 230

Cena brutto	**5 461,00 zł**
Cena netto	**4 439,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Gudepol**

Opis produktu

Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041

Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały skonstruowane w oparciu o 20 letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów.
Doskonale znając potrzeby rynku firma GUDEPOL skonstruowała pionierskie rozwiązanie w w segmencie kompresorów tłokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w połączeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompującym.
Projekt został zrealizowany we własnym biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń jest przeprowadzamy w zakładzie produkcyjnym w Polsce – hala montażu w Legnicy.
Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą kontrolę jakości, weryfikującą każdy element kompresora.
Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu z zbiornikiem 100% ocynowanym z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.
GUDEPOL przekazuje klientom urządzenie o długoletniej gwarancji.



Cechy:

- **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa** sprężarki – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- **Silnik elektryczny** – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- **Wysoko wydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- **Zbiornik** – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Dane techniczne:
Wydajność ssawna [m3/h]: **31**
Wydajność ssawna [l/min]: **510**
Pojemność [litry]: **90**
Ciśnienie max [bar]: **10**
Stopnie sprężania [n0]: **1**
Napięcie zasilania [V]: **230**
Ilość cylindrów [n0]: **2**
Hałas [dB]: **80**
Moc silnika [kW]: **3,0**
Waga [kg]: **84**
dł. x szer. x wys. [cm]: **114x52x88**
Obroty [obr/min]: **1200**