

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-hd40-200-510-p-721.html>



Sprężarka Gudepol HD 40/200/510 / 230

Cena brutto	5 146,00 zł
Cena netto	4 183,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Gudepol

Opis produktu

Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041

Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały skonstruowane w oparciu o 20 letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Doskonale znając potrzeby rynku firma GUDEPOL skonstruowała pionierskie rozwiązanie w w segmencie kompresorów tłokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w połączeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompującym. Projekt został zrealizowany we własnym biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń jest przeprowadzamy w zakładzie produkcyjnym w Polsce – hala montażu w Legnicy. Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą kontrolę jakości, weryfikującą każdy element kompresora. Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu z zbiornikiem 100% ocynkowanym z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej. GUDEPOL przekazuje klientom urządzenie o długoletniej gwarancji.



Cechy:

- **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa** sprężarki – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- **Silnik elektryczny** – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** – pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- **Wysoko wydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- **Zbiornik** – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Dane techniczne:

Wydajność ssawna [m³/h]: **31**
Wydajność ssawna [l/min]: **510**
Pojemność [litry]: **200**
Ciśnienie max [bar]: **10**
Stopnie sprężania [n0]: **1**
Napięcie zasilania [V]: **400**
Ilość cylindrów [n0]: **2**
Hałas [dB]: **80**
Moc silnika [kW]: **3,0**
Waga [kg]: **135**
dł. x szer. x wys. [cm]: **145x58x96**
Obroty [obr/min]: **1200**