Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:16

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-hit-410270-p-613.html



Sprężarka Gudepol HIT- 3G 4/10/270 2023 (opcja: wyciszenie)

Cena brutto	**14 327,00 zł**
Cena netto	**11 647,97 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Gudepol**

Opis produktu

Sprężarka Gudepol HIT- 3G 4/10/270 2023

Sprężarka śrubowa GUDEPOL serii HIT to kompleksowe rozwiązanie w postaci źródła sprężonego powietrza w firmie, skonstruowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Kompresor HIT wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania co jest nowością w kompresorach tej klasy. Rozwiązanie to pozwala na łatwą i czytelną pracę urządzenia. Układ automatycznie wyłapuje nieprawidłowości pracy i informuje, wyświetlając rodzaj usterki, a w przypadku zagrożenia uszkodzenia sprężarki, wyłączy ją.

Korzyści wynikające z zakupu kompresora HIT:

- możliwość wykonywania przeglądów we własnym zakresie po przez zamawianie pakietu serwisowego
- znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
- prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrole jakości podczas procesu produkcji
- wysoka wydajność modułu śrubowego względem mocy silnika elektrycznego
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne
- 2 lata gwarancji
- możliwość wykorzystania efektywności cieplnej kompresora

Kompresor śrubowy HIT - opis podzespołów:
Kompresor HIT wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania Informuje użytkownika o trybie pracy kompresora.
Czytelny oraz szczegółowy wyświetlacz przekazuje informację o:

- zaistniałej usterce urządzenia poprzez szczegółowy kod alarmu
- temperaturze roboczej modułu śrubowego
- ilość przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem
- czasie pozostałym do przeglądu serwisowego

Panel posiada funkcję pamięci usterek

Silnik elektryczny sprzęgnięty jest bezpośrednio z modułem pompującym poprzez sprzęgło elastyczne. Wynikiem tego rozwiązania jest przekaz energii silnika elektrycznego na moduł śrubowy bez strat, obniżenie kosztów serwisowania oraz wysoka bezawaryjność.

Nowoczesna oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed:

- spadkiem napięcia w sieci elektrycznej
- zanikiem fazy zasilającej
- niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika
- przeciążeniem silnika
- zbyt wysoką temperaturą oleju
- zbyt niską temperaturą oleju
- rozruchem nieodciążonego modułu śrubowego

Dane techniczne:
Hałas [dB]: **75**

Wydajność ssawna [l/min]: **320**
Wydajność ssawna [m3/h]: **19,2**
Ciśnienie max [bar]: **10**
Ciśnienie max [MPa]: **1,0**
Moc silnika [kW]: **3**
Moc silnika [HP]: **4**
Napięcie zasilania [V]: **400**
dł. x szer. x wys. [cm]: **152 x 50 x 108**
Waga [kg]: **180**
Pojemność [litry]: **270**