

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/sprezarka-gudepol-so-38050-p-853.html>



## Sprężarka Gudepol SO 380/50

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 436,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 167,48 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>SO380-50</b>    |
| Producent        | <b>Gudepol</b>     |

### Opis produktu

POLECAMY - TEN PRODUKT OBJĘTY JEST DARMOWA DOSTAWA

#### **Sprężarki Gudepol Kompresory - Doradca handlowy tel. 793 084 041**

**Kompresory tłokowe z napędem bezpośrednim**, w których pompa kompresora sprężona jest z silnikiem elektrycznym. Takie rozwiązanie zapewnia zminimalizowanie gabarytów oraz eliminuje straty energii. Specjalnie zaprojektowana obudowa kompresora wraz z wentylatorem silnika pozwala zachować optymalne warunki chłodzenia agregatu sprężarkowego a tym samym jego efektywniejszą pracę.

##### **Cechy:**

- Sprężarka olejowa.
- Z termicznym zabezpieczeniem silnika, z ręcznym resetem.
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony na stałe z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu konstrukcja ich jest zwarta.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Sprężarka wyposażona jest w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku i reduktor ciśnienia z szybkozłączem ułatwiającym podłączenie narzędzia.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar).
- Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa.
- Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza

---

**Dane techniczne:**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wydajność ssawna [l/min]    | 380      |
| Wydajność ssawna [m3/h]     | 22,8     |
| Pojemność zbiornika [litry] | 50       |
| Ciśnienie max [bar]         | 8        |
| Moc silnika [kW]            | 2,2      |
| Ilość cylindrów [n0]        | 2        |
| Stopnie sprężania [n0]      | 1        |
| Napięc. zasil. [V]          | 230      |
| Hałas [dB]                  | 77       |
| Moc silnika [HP]            | 3        |
| Obroty [obr/min]            | 2850     |
| szer. x gł. x wys. [cm]     | 77x38x72 |
| Waga [kg]                   | 41       |

---