Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:56

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/uchwyt-kemppi-gx-305-5-metrowy-mozliwosc-sterowania-p-898.html



Uchwyt Kemppi GX 305 - 5 metrowy- możliwość sterowania

Cena brutto	**1 572,00 zł**
Cena netto	**1 278,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GX305G5**
Producent	**Spawarki Kemppi z rabatem -32%**

Opis produktu

Uchwyty spawalnicze Kemppi GX Flexlite do spawania MIG/MAG podnoszą komfort użytkowania i wydajność spawania.
Innowacyjne metody produkcji, materiały wysokiej jakości i ścisła kontrola jakości to gwarancja, że możesz w pełni polegać na uchwycie Flexlite GX.

Uchwyt pistoletowy, anatomiczny kształt i doskonałe wyważenie zmniejszają obciążenie nadgarstka , dzięki czemu spawacz może skoncentrować się na trudniejszych aspektach pracy i uzyskać doskonałą spoinę**,** pływa to znacząco na jakość i produktywność podczas spawania.

Każdy zestaw obejmuje przedłużenie wyłącznika uchwytu, a specjalna rękojeść zapewnia pewny chwyt, zaś oryginalne materiały eksploatacyjne Kemppi są gwarancją długiej trwałości uchwytu spawalniczego.

ATUTY UCHWYTÓW KEMPPI GX FLEXLITE:

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu sprawia, że anatomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas spawania. Osłonę uchwytu, wyłącznik i elementy zdalnego sterowania można szybko i łatwo wymienić. Dostawa standardowa obejmuje uchwyt pistoletowy do wszystkich modeli uchwytów spawalniczych Flexlite GX.**Zapewnia on naturalną pozycję nadgarstka**, co ułatwia pracę i redukuje zmęczenie, zwłaszcza przy dłuższym czasie pracy.

Przemyślana konstrukcja kabli sprawia, że pakiety elastycznych kabli i ich osłony z przegubami kulowymi zmniejszają obciążenie nadgarstka, co czyni pracę łatwiejszą i wygodniejszą. Pakiet kabli obejmuje wymienne przewody wewnętrzne i węże. **Mocna, chroniona sprężyną końcówka kabla** zapobiega nagłemu zagięciu i chroni przewody wewnątrz kabla.

Mniejsza liczba części wymiennych uchwytu, to niższe koszty. Liczba wymiennych części została znacznie zmniejszona dzięki ujednoliceniu części w różnych modelach. **Obniża to koszty magazynowe** i czyni uchwyty spawalnicze Flexlite MIG idealnym rozwiązaniem ułatwiającym zarządzenie kosztami warsztatowymi.

Podłączanie uchwytu Mig/Mag GX do podajnika drutu.
Uchwyty spawalnicze MIG/MAG kategorii K3 i K5 podłącza się do podajnika drutu **za pomocą uniwersalnego złącza Euro.** Dzięki temu są kompatybilne z urządzeniami spawalniczymi MIG/ MAG większości marek. Zaś uchwyty spawalnicze kategorii K8 są wyposażone w specjalne złącze Kemppi, umożliwiające precyzyjne zbieranie danych z łuku spawalniczego.

Innowacyjny układ chłodzenia szyjki.
Z najnowszych testów wynika, że nowe uchwyty z serii Flexlite GX zapewniają o 35% niższą temperaturę końcówek prądowych w porównaniu z innymi uchwytami spawalniczymi. Innowacyjny **wielokanałowy układ chłodzenia wydłuża żywotność końcówek prądowych** i innych materiałów eksploatacyjnych.

Czyste spawanie metodą MIG bez odprysków.
Oddzielne kanały gazu osłonowego i obwody chłodzące biegnące do końca szyjki uchwytu zapewniają**lepsze chłodzenie szyjki**, a co za tym idzie czystsze spawy, mniej odprysków i niższe zużycie gazu osłonowego.

Dane techniczne:

Obciążalność, Ar + CO2 (35%)
300 A
Wymienna szyjka
Nie
Obrotowa szyjka
Tak
Uchwyt pistoletowy
Tak
Chłodzenie
Gaz
Proces spawalniczy
MIG/MAG
Końcówka prądowa
M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)
0,8–1,2 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,2 (modele 6 m i 8 m GS)
Typ złącza
Euro
Opcjonalne oświetlenie LED
Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie



Karta katalogowa producenta.pdf

