

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/uchwyt-kemppi-gx-405-w-3-5-metrowy-mozliwosc-sterowania-chlodzony-ciecza-p-906.html>



# Uchwyt Kemppi GX 405 W - 3,5 metrowy- możliwość sterowania (chłodzony ciecżą)

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | 1 864,00 zł                    |
| Cena netto       | 1 515,45 zł                    |
| Dostępność       | Dostępny                       |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                     |
| Numer katalogowy | GX405W35                       |
| Producent        | Spawarki Kemppi z rabatem -32% |

## Opis produktu

**Uchwyty spawalnicze Kemppi GX Flexlite do spawania MIG/MAG podnoszą komfort użytkowania i wydajność spawania.** Innowacyjne metody produkcji, materiały wysokiej jakości i ścisła kontrola jakości to gwarancja, że możesz w pełni polegać na uchwycie Flexlite GX.

**Uchwyt pistoletowy, anatomiczny kształt i doskonałe wyważenie zmniejszają obciążenie nadgarstka**, dzięki czemu spawacz może skoncentrować się na trudniejszych aspektach pracy i uzyskać doskonałą spoinę, pływa to znacząco na jakość i produktywność podczas spawania.

**Każdy zestaw obejmuje przedłużenie wyłącznika uchwytu, a specjalna rękojeść zapewnia pewny chwyt, zaś oryginalne materiały eksploatacyjne Kemppi są gwarancją długiej trwałości uchwytu spawalniczego.**

### ATUTY UCHWYTÓW KEMPPI GX FLEXLITE:

**Ergonomiczna konstrukcja uchwytu** sprawia, że anatomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas spawania. Osłonę uchwytu, wyłącznik i elementy zdalnego sterowania można szybko i łatwo wymienić. Dostawa standardowa obejmuje uchwyt pistoletowy do wszystkich modeli uchwytów spawalniczych Flexlite GX.**Zapewnia on naturalną pozycję nadgarstka**, co ułatwia pracę i redukuje zmęczenie, zwłaszcza przy dłuższym czasie pracy.

**Przemysłowa konstrukcja kabli** sprawia, że pakiety elastycznych kabli i ich osłony z przegubami kulowymi zmniejszają obciążenie nadgarstka, co czyni pracę łatwiejszą i wygodniejszą. Pakiet kabli obejmuje wymienne przewody wewnętrzne i węże. **Mocna, chroniona sprężyną końcówka kabla** zapobiega nagłemu zagięciu i chroni przewody wewnątrz kabla.

**Mniejsza liczba części wymiennych uchwytu, to niższe koszty.** Liczba wymiennych części została znacznie zmniejszona dzięki ujednoliceniu części w różnych modelach. **Obniża to koszty magazynowe** i czyni uchwyty spawalnicze Flexlite MIG idealnym rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie kosztami warsztatowymi.

**Podłączanie uchwytu Mig/Mag GX do podajnika drutu.** Uchwyty spawalnicze MIG/MAG kategorii K3 i K5 podłącza się do podajnika drutu **za pomocą uniwersalnego złącza Euro**. Dzięki temu są kompatybilne z urządzeniami spawalniczymi MIG/ MAG większości marek. Zaś uchwyty spawalnicze kategorii

---

K8 są wyposażone w specjalne złącze Kemppi, umożliwiające precyzyjne zbieranie danych z łuku spawalniczego.

**Innowacyjny układ chłodzenia szyjki.**

Z najnowszych testów wynika, że nowe uchwyty z serii Flexlite GX zapewniają o 35% niższą temperaturę końcówek prądowych w porównaniu z innymi uchwytami spawalniczymi. Innowacyjny **wielokanałowy układ chłodzenia wydłuża żywotność końcówek prądowych** i innych materiałów eksploatacyjnych.

**Czyste spawanie metodą MIG bez odprysków.**

Oddzielne kanały gazu osłonowego i obwody chłodzące biegnące do końca szyjki uchwytu zapewniają **lepsze chłodzenie szyjki**, a co za tym idzie czystsze spawy, mniej odprysków i niższe zużycie gazu osłonowego.

**Dane techniczne:**

**Obciążalność, Ar + CO2 (100%)**

**400 A (modele 3,5 m i 5 m) 300 A (modele 6 m i 8 m WS)**

Wymienna szyjka

Nie

Obrotowa szyjka

Nie

Uchwyt pistoletowy

Tak

Chłodzenie

Ciecz

Proces spawalniczy

MIG/MAG

Końcówka prądowa

M10x1

Średnica drutu elektrodowego (mm)

0,8-1,6 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0-1,6 (modele 6 m i 8 m WS)

Typ złącza

Euro

Opcjonalne oświetlenie LED

Nie

Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie

Tak



Karta katalogowa producenta.pdf

**Dane i opis szczegółowy produktu:**

