

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/uchwyt-kemppi-gx-503-w-5-metrowy-chlodzony-cieczą-p-903.html>



Uchwyt Kemppi GX 503 W - 5 metrowy (chłodzony cieczą)

Cena brutto	1 864,00 zł
Cena netto	1 515,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GX503W5
Producent	Spawarki Kemppi z rabatem -32%

Opis produktu

Uchwyty spawalnicze Kemppi GX Flexlite do spawania MIG/MAG podnoszą komfort użytkowania i wydajność spawania. Innowacyjne metody produkcji, materiały wysokiej jakości i ścisła kontrola jakości to gwarancja, że możesz w pełni polegać na uchwycie Flexlite GX.

Uchwyt pistoletowy, anatomiczny kształt i doskonałe wyważenie zmniejszają obciążenie nadgarstka, dzięki czemu spawacz może skoncentrować się na trudniejszych aspektach pracy i uzyskać doskonałą spoinę, pływa to znacząco na jakość i produktywność podczas spawania.

Każdy zestaw obejmuje przedłużenie wyłącznika uchwytu, a specjalna rękojeść zapewnia pewny chwyt, zaś oryginalne materiały eksploatacyjne Kemppi są gwarancją długiej trwałości uchwytu spawalniczego.

ATUTY UCHWYTÓW KEMPPI GX FLEXLITE:

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu sprawia, że anatomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas spawania. Osłonę uchwytu, wyłącznik i elementy zdalnego sterowania można szybko i łatwo wymienić. Dostawa standardowa obejmuje uchwyt pistoletowy do wszystkich modeli uchwytów spawalniczych Flexlite GX.**Zapewnia on naturalną pozycję nadgarstka**, co ułatwia pracę i redukuje zmęczenie, zwłaszcza przy dłuższym czasie pracy.

Przemyśłana konstrukcja kabli sprawia, że pakiety elastycznych kabli i ich osłony z przegubami kulowymi zmniejszają obciążenie nadgarstka, co czyni pracę łatwiejszą i wygodniejszą. Pakiet kabli obejmuje wymienne przewody wewnętrzne i węże. **Mocna, chroniona sprężyną końcówka kabla** zapobiega nagłemu zagięciu i chroni przewody wewnątrz kabla.

Mniejsza liczba części wymiennych uchwytu, to niższe koszty. Liczba wymiennych części została znacznie zmniejszona dzięki ujednoliceniu części w różnych modelach. **Obniża to koszty magazynowe** i czyni uchwyty spawalnicze Flexlite MIG idealnym rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie kosztami warsztatowymi.

Podłączanie uchwytu Mig/Mag GX do podajnika drutu. Uchwyty spawalnicze MIG/MAG kategorii K3 i K5 podłącza się do podajnika drutu **za pomocą uniwersalnego złącza Euro**. Dzięki temu są kompatybilne z urządzeniami spawalniczymi MIG/ MAG większości marek. Zaś uchwyty spawalnicze kategorii K8 są wyposażone w specjalne złącze Kemppi, umożliwiające precyzyjne zbieranie danych z łuku spawalniczego.

Innowacyjny układ chłodzenia szyjki.

Z najnowszych testów wynika, że nowe uchwyty z serii Flexlite GX zapewniają o 35% niższą temperaturę końcówek prądowych w porównaniu z innymi uchwytami spawalniczymi. Innowacyjny **wielokanałowy układ chłodzenia wydłuża żywotność końcówek prądowych** i innych materiałów eksploatacyjnych.

Czyste spawanie metodą MIG bez odprysków.

Oddzielne kanały gazu osłonowego i obwody chłodzące biegnące do końca szyjki uchwyty zapewniają **lepsze chłodzenie szyjki**, a co za tym idzie czystsze spawy, mniej odprysków i niższe zużycie gazu osłonowego.

Dane techniczne:

Obciążalność, Ar + CO2 (100%)

500 A

Wymienna szyjka

Nie

Obrotowa szyjka

Nie

Uchwyt pistoletowy

Tak

Chłodzenie

Ciecz

Zdalne sterowanie

Nie

Proces spawalniczy

MIG/MAG

Końcówka prądowa

M10x1

Średnica drutu elektrodowego (mm)

0,8-1,6

Typ złącza

Euro

Opcjonalne oświetlenie LED

Nie



Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

