

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/uchwyt-kemppi-tx-165-g-f-gietka-szyjka-4-metrowy-p-937.html>



Uchwyt Kemppi TX 165 G F (giętka szyjka) - 4 metrowy

Cena brutto	1 156,00 zł
Cena netto	939,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TX165GF4
Producent	Spawarki Kemppi z rabatem -32%

Opis produktu

Uchwyty spawalnicze Kemppi Flexlite TX do spawania metodą TIG charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi, mniejszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych i wygodą użycia.

Flexlite TX to rodzina uchwytów spawalniczych TIG zaprojektowanych z myślą o poprawie ergonomii spawania i wyposażonych w kompaktowe szyjki do zastosowań w trudnych warunkach

Trwałe tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt, a **innowacyjna konstrukcja rękojeści uchwytu** zmniejsza obciążenie nadgarstka, co pozwala skupić się na uzyskaniu idealnej spoiny nawet w przypadku najtrudniejszych zadań.

ATUTY UCHWYTÓW KEMPPI TX FLEXLITE:

- Do wyboru są różne typy szyjek: sztywne, elastyczne i obrotowe w kształcie litery S
- Dzięki elastycznym kablom chronionym skórzaną osłoną uchwyt jest niezwykle wytrzymały
- Innowacyjna konstrukcja uchwytu zwiększa komfort użytkownika poprzez zmniejszenie obciążenia nadgarstka
- Tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt
- Materiały eksploatacyjne Kemppi zapewniają niezrównaną jakość spoiny i wydajność procesu spawania
- W ofercie modele uchwytów z wyłącznikiem lub bez niego
- Opcjonalny przedłużony przycisk wyłącznika zwiększa jego precyzyjność
- Zdalne sterowanie montowane na uchwycie z przełącznikiem obrotowym lub suwakowym

Dzięki unikalnej i innowacyjnej elastyczności, uchwyt **zapewnia naturalną pozycję nadgarstka**, co ułatwia pracę i redukuje zmęczenie, zwłaszcza przy dłuższej pracy.

Dane techniczne :

Chłodzenie
Gaz
Typ złącza (prąd i gaz)
R1/4
Obciążalność dla 40% (Argon)
160
Typ złącza (sterowanie)
7 pinów
Typ złącza (płyn chłodzący)
Nie
Zdalne sterowanie

Opcjonalne
Typ szyjki
Giętka



Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

