Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:13

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/uchwyt-kemppi-tx-255-w-s-chlodzony-ciecza-szyjka-s-16-metrowy-p-943.html



Uchwyt Kemppi TX 255 W S (chłodzony cieczą, szyjka S) - 16 metrowy

Cena brutto	**2 728,00 zł**
Cena netto	**2 217,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TX255WS16**
Producent	**Spawarki Kemppi z rabatem -32%**

Opis produktu

Uchwyty spawalnicze Kemppi **Flexlite TX** do spawania metodą TIG charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi, mniejszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych i wygodą użycia.

Flexlite TX to rodzina uchwytów spawalniczych TIG zaprojektowanych z myślą o poprawie ergonomii spawania i wyposażonych w kompaktowe szyjki do zastosowań w trudnych warunkach

Trwałe tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt, a **innowacyjna konstrukcja rękojeści uchwytu** zmniejsza obciążenie nadgarstka, co pozwala skupić się na uzyskaniu idealnej spoiny nawet w przypadku najtrudniejszych zadań.

ATUTY UCHWYTÓW KEMPPI TX FLEXLITE:

- Do wyboru są różne typy szyjek: sztywne, elastyczne i obrotowe w kształcie litery S
- Dzięki elastycznym kablom chronionym skórzaną osłoną uchwyt jest niezwykle wytrzymały
- Innowacyjna konstrukcja uchwytu zwiększa komfort użytkownika poprzez zmniejszenie obciążenia nadgarstka
- Tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt
- Materiały eksploatacyjne Kemppi zapewniają niezrównaną jakość spoiny i wydajność procesu spawania
- W ofercie modele uchwytów z wyłącznikiem lub bez niego
- Opcjonalny przedłużony przycisk wyłącznika zwiększa jego precyzyjność
- Zdalne sterowanie montowane na uchwycie z przełącznikiem obrotowym lub suwakowym

Dzięki unikalnej i innowacyjnej elastyczności, uchwyt **zapewnia naturalną pozycję nadgarstka**, co ułatwia pracę i redukuje zmęczenie, zwłaszcza przy dłuższej pracy.

Dane techniczne :

Chłodzenie
Cieczą
Typ złącza (prąd i gaz)
R1/4
Obciążalność dla 40% (Argon)
250
Typ złącza (sterowanie)
7 pinów
Typ złącza (płyn chłodzący)

Nie
Zdalne sterowanie
Opcjonalne
Typ szyjki
Obrotowa S



Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu: 