

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 01:02

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/weldman-midi-mig-222-syn-p-1159.html>



WELDMAN MIDI MIG 222 SYN

Cena brutto	1 497,00 zł
Cena netto	1 217,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	103 109
Producent	Spawarki Weldman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41

e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka WELDMAN MIDI MIG 222 SYN

Półautomat spawalniczy MIDI MIG 222 to urządzenie zasilane jednofazowo, które zostało wykonane w technologii inwertorowej IGBT



Spawarki inwertorowe **MIDI MIG 222 SYN** zostały wykonane w oparciu o technologię IGBT. W urządzeniu zastosowano zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem, nadmiernym natężeniem prądu, przegrzaniem urządzenia itp.

Spawarka **Midi Mig 222** - wiele możliwości w jednym urządzeniu

Spawarka jest zaprojektowana do spawania metodami:

-
- **MIG/MAG** (w osłonie gazu ochronnego CO₂),
 - **MIX** (w osłonie gazu ochronnego CO₂/Argon),
 - **FLUX** (bez osłony gazu),
 - **MMA** (spawanie elektrodami otulonymi prądem stałym DC)
 - **TIG DC LIFT** (stykowe zajarzenie łuku)
- stali węglowych, nierdzewnych, stopowych, odlewów żeliwnych oraz aluminium.

Spawarka MIG/MAG jednofazowa WELDMAN MIDI MIG 222 SYN - dane techniczne:

- Napięcie zasilania [V] **230**
- Napięcie prądu jałowego [V] **56**
- Zakres regulacji prądu spawania [A] **MIG - 40-220 TIG 10-220 MMA - 20-220**
- Sprawność max przy 40°C **220A@60% 170A@100%**
- Średnica drutu [mm] **0,6-1,0**
- Max waga szpuli [kg] **5**
- Klasa ochrony [IP] **21**
- Wymiary [cm] **54x22x14**
- Waga[kg] **12**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Weldman:

- MIDI MIG 222 SYN - źródło prądu spawania
- uchwyt spawalniczy MB 15 AK 3m
- uchwyt spawalniczy TIG WP-26V z zaworem 4m (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem masy 300A (DX50)
- przewód 2,5 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- gniazdo zasilania 230V umieszczone na tylnym panelu
- przyłącze gazu (króciec na wąż techniczny 8 mm)
- maskę spawalniczą
- szczotkę spawalniczą

Wewnątrz spawarki umieszczony jest podajnik drutu, który umożliwia zakładanie szpuli do 5kg.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw startowy Mig/Mag: Bez zestawu startowego , Zestaw startowy Mig/Mag podstawowy (+ 690,00 zł), Zestaw startowy Mig/Mag profesjonalny (+ 790,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

