

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/weldman-power-arc-200-mmatig-p-1155.html>



WELDMAN POWER ARC 200 MMA/TIG

Cena brutto	760,00 zł
Cena netto	617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	104 711
Producent	Spawarki Weldman z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS
ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>	Tel. 793 08 40 41 e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka WELDMAN ARC 200 MMA/TIG

Spawarka inwertorowa do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) może spawać metodą TIG po podłączeniu uchwytu z zaworem gazowym



Spawarka inwertorowa **POWER ARC 200** przeznaczona jest głównie do spawania **elektrodami rutylowymi i zasadowymi do 5 mm** różnych gatunków stali (**niskowęglowej, niskostopowej, nierdzewnej itp.**) oraz **żeliwa**. Diody **LED** na przednim panelu informują o podłączeniu do zasilania (zielona dioda), o wyłączeniu z powodu przeciążenia (żółta dioda) lub o uruchomieniu funkcji **VRD** (dioda zielona). Urządzenie wyposażone jest w elektronicznie sterowaną **płynna**

regulację prądu spawania w zakresie **18-205A** oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wentylator uruchamiany automatycznie tylko w czasie przeciążenia spawarki.

Na przednim panelu spawarki inwerterowej **POWER ARC 200** umieszczony jest przełącznik zmiany metody spawania:

- **MMA** elektroda rutylowa lub zasadowa
- **MMA** elektroda celulozowa
- **TIG LIFT**.

Dodatkowe funkcje spawarki **POWER ARC 200**

- **HOT START** (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody
- **ARC FORCE** (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem
- **ANTI STICK**: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału

Spawarka inwerterowa do spawania **elektrodami otulonymi** prądem stałym (DC) może spawać metodą **TIG** po podłączeniu uchwytu z zaworem gazowym. Dotykowe zajarzenie łuku spawalniczego wskutek zetknięcia elektrody wolframowej ze spawanym materiałem, a następnie jej uniesienie (**TIG Lift**). Zastosowanie przełącznika **MMA/TIG LIFT** umożliwia zmianę charakterystyki przy zajarzaniu łuku TIG i w konsekwencji ułatwia zajarzenie łuku, zwiększa żywotność elektrody wolframowej, zmniejsza częstotliwość jej ostrzenia i prowadzi do uzyskania lepszej spoiny.

Mała i lekka konstrukcja sprawia, że spawarka inwerterowa do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) **POWER ARC 200** ma zastosowanie w pracach naprawczych w warunkach warsztatowych jaki i w pracach wykonywanych w terenie. Transport ułatwia wyposażenie spawarki w stały uchwyt transportowy.

Spawarka MMA jednofazowa WELDMAN POWER ARC 200 MMA/TIG - dane techniczne:

- Napięcie zasilania [V] **230**
- Napięcie prądu jałowego [V] **72**
- Zakres regulacji prądu spawania [A] **20-200**
- Sprawność max przy 40°C EN 60974-1 **200A@20% 89A@100%**
- Średnica elektrody [mm] **1,6 - 5**
- Max. pobór mocy [kVA] **8,8**
- Klasa ochrony [IP] **21**
- Wymiary [cm] **37x16x28**
- Waga[kg] **5,5**

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Weldman:

- POWER ARC 200 MMA/TIG - źródło prądu spawania
- przewód zasilający 2,3 m bez wtyczki
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)



Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

